AgroHof.ro

# HE12

Mini excavator 1,2 tone

Cod articol: E28-9374



**Vânzător**

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Cod fiscal: 25366895-2-03
Cod TVA intracomunitar: HU25366895

**Vânzări**

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.ro/produs/E28-9374

## Parametri

| Denumire | Valoare |
|---|---|
| Greutate | 1130 kg |
| Motor | Kubota D722 |
| Garda la sol | 120 mm |
| Adâncimea de săpare | 1650 mm |
| Capacitate acumulator | 60 Ah |
| Motor | 13.6 HP |
| Distanța pe pistă | 650 mm |

## Descriere

Putere compactă și precizie în cele mai înguste spații Eurotrac HE12 este un miniexcavator profesional de 1,2 tone, special conceput pentru terasamente de precizie în spații înguste. Utilajul este ideal pentru amenajarea peisagistică, lucrări publice, săparea de șanțuri și alte proiecte rezidențiale sau industriale unde accesul limitat și eficiența sunt critice. Caracteristici tehnice remarcabile: * Grup motopropulsor premium: Inima mașinii este un motor diesel Kubota D722 fiabil, cu 3 cilindri, răcit cu lichid, care oferă o putere de funcționare optimă de 13,6 CP (10,2 kW) la 2200 rpm. Această configurație garantează o presiune hidraulică continuă și stabilă, cu un consum redus. * Șenilă reglabilă hidraulic: Lățimea șasiului cu șenile de cauciuc poate fi îngustată și lărgită (750 mm - 950 mm) prin intermediul panoului de control. Când este retrasă, mașina poate trece cu ușurință prin porți înguste de grădină sau chiar prin o ușă interioară standard, în timp ce atunci când este extinsă, oferă stabilitate laterală maximă în timpul lucrului. Lățimea lamei robuste de buldozer poate fi ajustată cu ușurință la saboții de șenilă folosind extensiile din fabrică. * Lucru versatil: Datorită funcției de braț pivotant (braț articulat), excavatorul poate lucra precis chiar lângă pereți sau garduri. Adâncimea maximă de săpare a mașinii este de 1650 mm, în timp ce înălțimea maximă de descărcare este de 1655 mm. * Echipamente și adaptoare standard din fabrică: Eurotrac HE12 include cuplorul rapid mecanic și cupa de săpare cu 3 dinți și o adâncime de 400 mm din fabrică, cu muchie de tăiere din oțel carbon călit și ranforsat (capacitate de 25 de litri, forță de rupere efectivă de 11,4 kN) ca dotare standard. Datorită sistemului hidraulic auxiliar încorporat, mașina poate fi echipată în cel mai scurt timp cu cupe, forețe și ciocane demolatoare pentru săparea de șanțuri, înclinare sau chiar înclinare hidraulică. Eurotrac HE12 combină dotări hidraulice rare în categoria sa (lățirea șasiului, rotirea brațului) și durabilitatea motorului japonez Kubota într-un design extrem de manevrabil și ușor de transportat.