

HS-12L53 Benzin

Despicător lemn, hidraulic 12 tone, orizontal

Cod articol: J33-10371



Vânzător

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Cod fiscal: 25366895-2-03
Cod TVA intracomunitar:
HU25366895

Vânzări

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/produs/HS-12L53-despic-tor-lemn-hidraulic-12-tone-orizantal>



Parametri

Denumire	Valoare
Greutate	80 kg
Dimensiuni	1840x840x780 mm
Necesar de ulei hidraulic	8 L

Descriere

La despicătoarele de lemn, forța de despicare este măsurată direct la pană, astfel încât această valoare corespunde forței reale de lucru. Mulți alți vânzători indică valori nerealiste, care nu sunt atinse în practică.

Diametrul maxim al bușteanului este de 50 cm.

Despicătorul este ușor de utilizat. Motorul poate fi pornit simplu, prin tragerea sforii demarorului, și pornește bine chiar și la temperaturi sub zero grade.

Dispozitivul poate fi transportat cu ușurință datorită cârligului de remorcare existent. Totuși, nu este omologat pentru circulația rutieră, ceea ce înseamnă că nu poate fi tractat în spatele unui autoturism pe drumurile publice. Excepția este tractarea cu un tractor agricol sau forestier, caz în care este permisă deplasarea pe drumurile publice, cu respectarea legislației (iluminare, semnalizare, plăcuță de înmatriculare etc.). Alternativ, despicătorul poate fi încărcat pe o remorcă folosind o rampă.

Datorită lățimii reduse de aproximativ 84 cm, utilajul poate fi transportat fără probleme pe o remorcă obișnuită.

Împreună cu utilajul livrăm gratuit o pană de despicare în 4 direcții, care se montează ușor peste pana standard. Schimbarea penei se face în câteva secunde.

Folosind pana standard sau cea în 4 direcții, puteți despica bușteni cu diametru mai mare într-un singur ciclu. Particularitatea acestui utilaj este că pana este fixă, iar cilindrul împinge lemnul spre pană. Dacă un buștean rămâne blocat, în mod normal puteți continua lucrul cu următorul, ceea ce permite un ritm rapid și eficient.

Sistemul hidraulic este conceput astfel încât pana poate fi menținută în orice poziție și deplasată înainte sau înapoi după necesitate. Forța rămâne constantă, iar pana nu trebuie să revină în poziția inițială, spre deosebire de multe produse similare.

Modelul Jansen HS-12L53 este echipat cu un motor de înaltă calitate Kohler.

Specificații tehnice:

Motor 4 timpi OHV, 6,5 CP

Combustibil: benzină

Pornire: demaror manual (recoil)

Greutate: aprox. 80 kg (fără lichide)

Ulei motor: aprox. 0,7 L (10W40 sau 15W40)

Ulei hidraulic: aprox. 8,0 L (HLP46)

Viteză de tractare: max. 25 km/h

Diametru maxim buștean: 50 cm

Presiune ulei: 240 bar

Viteză cilindru: aprox. 6 secunde (dus-întors)

Forță de despicare: 12 tone (valoare reală măsurată)

Pană de despicare 4 direcții, lungime 15 cm (inclusă)

Pană standard, lungime 15 cm (inclusă)

Dimensiuni: aprox. 184 × 84 × 78 cm (L × l × h)

Dimensiuni ambalaj: aprox. 157 × 64 × 48 cm

Greutate cu ambalaj: aprox. 130 kg