

Alpha M 2200 (used A1-31808)

Concasor de tulpini cu ax orizontal de 2,2 m

Cod articol: A1-31808



Vânzător

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Cod fiscal: 25366895-2-03
Cod TVA intracomunitar:
HU25366895

Vânzări

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/produs/alpha-m-2200-used-a1-31808-concasor-de-tulpini-cu-ax-orizantal-de-22-m>



Parametri

Denumire	Valoare
Greutate	422 kg
Lățimea de lucru	2200 mm
Turația rotorului	540 rot/min
Număr de ciocane	36 buc.
Greutatea piesă de schimb	700 g
Putere minimă CP	45 hp
CAT	I, II
Număr de curele	4 buc.
Diametrul rotorului/axului	112 mm
Diametrul rotorului/axului împreună cu ciocane	352 mm
Lățime	2380 mm
Lungime	790 mm
Înălțime	900 mm
Deplasare maximă la stânga	800 mm
Deplasare maximă dreapta	1400 mm
Propulsor	tractor PTO
Diametrul maxim copac	3-4 cm

Descriere

Descriere: Concasor/tocator de tulpini second-hand Anul fabricației: 2022 Condiții ofertă și vizionare: Echipamentul poate fi vizionat și testat la sediul nostru la o oră prestabilă. Fiind un utilaj second-hand, prețul se referă la starea estetică actuală, care poate fi observată în imagini. Utilajul este complet funcțional din punct de vedere tehnic și poate fi pus în funcțiune imediat, cu toate acestea, sunt vizibile semne de utilizare regulată (uzura vopselei de suprafață, zgârieturi pe structura cadrului și urme de impact cu pietriș în camera de concasare). Aceste defecte estetice nu afectează integritatea structurală și performanța excelentă a mașinii. Următoarele echipamente / piese / componente lipsesc și sunt defecte din mașină: - Carcasa mașinii crăpată pe ambele părți - Ușa din spate deformată, dar încă funcționează (mai mult un defect estetic) - Racletă cu rolă spate - Clapeta suportului racletei ruptă Specificații ale unei mașini noi, din fabrică: - Lățime de lucru: 220 cm - Necesar de cai putere: 45 CP - Cat. I-II. Suspensie în 3 puncte - Greutate: 422 kg - Curea: 4 curele trapezoidale - Poate fi acționată cu o priză de putere de 540 rpm - Ciocane: 36 buc (750 g/buc) dispuse pe 2 rânduri în formă de spirală - Ușă spate care poate fi deschisă și fixată în mai multe poziții - Placă de protecție cu înălțime reglabilă și rolă de netezire - Racletă cu rolă - Echipată cu rulmenți SKF - Montare: mașina este ușor decalată față de centru, pentru a ajunge sub cât mai mult lemn posibil - Angrenaj și structură puternice și robuste