


BX-62RS

Shredder, Chipper, Wood Chipper, Wood Shredder, Tractor

Cod articol: J33-10280



Vânzător

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Cod fiscal: 25366895-2-03
Cod TVA intracomunitar:
HU25366895

Vânzări

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/produs/bx-62rs-shredder-chipper-wood-chipper-wood-shredder-tractor-1>



Parametri

Denumire	Valoare
Greutate	576 kg
Turația rotorului	540 rpm
Dimensiuni	1400x1600x2500 mm
Puterea tractorului	min 30 HP

Descriere

JANSEN® BX-62RS este un tocător tractor de înaltă performanță, cu funcții impresionante pentru tăierea și tăierea eficientă a lemnului. Acest lucru face din acest tractor o alegere ideală pentru fermierii profesioniști, peisagiști, și oricine caută o soluție de încredere, de înaltă performanță pentru prelucrarea lemnului.

Fapte care vorbesc pentru ei!

Hrană hidraulică: Alimentarea hidraulică face treaba ușoară și eficientă. Cele două role mari de alimentare se hrănesc și se strivesc automat fără muncă suplimentară.

Viteza variabilă de alimentare: Viteza variabilă a rotelor de alimentare vă permite să reglați mașina pentru diametre materiale diferite. De la mici până la mari diametre, face totul. Diametrul maxim al materialului de tocat este de 16,5 cm.

Funcționare în condiții de siguranță și unitate puternică: PTO inclus și pin de forfecare de siguranță încorporat fac JANSEN® BX-62RS compatibile cu tractoare de până la 100 HP. Construcția solidă asigură performanțe sigure și fiabile. Această mașină necesită un motor tractor minim de 30 HP și o viteză PTO de 540 RPM.

Construcții solide și întreținere scăzută: Grosimile materialului acestui tocător asigură durabilitatea. Aparatul este proiectat pentru a fi de întreținere scăzută, iar capacul volantului poate fi deschis cu un singur șurub pentru a accesa cele patru cuțite. Aceste cuțite sunt duble și dacă este nevoie pot fi răsucite.

Proiectare practică pentru flexibilitate: Parașuta ușoară, amortizoarele puternice de șoc și jgheabul pivotant oferă opțiuni ușoare de transport și se adaptează la diferite condiții de lucru. O extensie opțională de descărcare de 50 cm este vândută separat.

DATE TEHNICE:

Putere tractor: min. 30 HP

Material tăiat: Ø până la 165 mm

Drive: P.T.O. (incluset)

RPM: max. 540

Alimentare cu role: hidraulică (prin intermediul hidraulicii tractorului)

Debitul hidraulic al rolei de alimentare: de la 10 l/min

Mont: 3 puncte de legătură de la Cat. I (până la Cat. III, nota max. puterea tractorului)

Diametrul roții: 76 cm

Numărul de cuțite: 4 cuțite, 1 teighea

Dimensiuni (poziția de transport): aprox. 140x160x250 cm (LxWxH)

Dimensiuni pachet (număr de 2): 1. 120x90x125 cm (LxWxH) 2. 200x100x110 cm (LxWxH)

Greutate totală: 576 kg

Greutate transport: 619 kg

Important de știut:

Un tocător de tractoare nu este ideal pentru materiale asemănătoare cu acul, cum ar fi molid, pin sau cedru, iar rezultatul dorit poate fi lipsit de salcie.

Aceste materiale sunt pur și simplu prea moi pentru role de alimentare și volante, care pot duce la performanțe slabe. Cu siguranță, un rezultat mai bun poate fi obținut prin adăugarea de ramuri de lemn sau prin prelucrarea anumitor diametre, însă adesea acest lucru nu este satisfăcător.

De asemenea, pentru producerea de cipuri de lemn destinate unui sistem de încălzire cu cipuri din lemn, un tocător de tractoare este destul de nepotrivit, deoarece nu produce chips-uri de lemn standardizate. Dimensiunea cipurilor de lemn depinde de tipul de lemn și de tipul de tocător și poate fi neregulată, în special cu material fibros, subțire sau asemănător cu acul. Utilizarea de chips-uri din lemn standardizate este comună în sistemele de încălzire din lemn, dar necesită tocătoare speciale, care sunt de obicei găsite într-o categorie de preț mult mai mare.