

CEPILLO DOBLE 6P FRUTAL ELECTRIC

Periuță față cu control electric 2x70 cm

Cod articol: B15-5473



Vânzător

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Cod fiscal: 25366895-2-03
Cod TVA intracomunitar:
HU25366895

Vânzări

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/produs/cepillo-doble-6p-frutal-electric-periuta-fata-cu-control-electric-2x70-cm>



Parametri

Denumire	Valoare
Greutate	290 kg
Lățimea de lucru	1400 mm
Număr de componente ale periei	16 pcs

Descriere

Pentru colectarea și alinierea crengilor de tăiere în ferme medii și mari. Vată cu 5 măhuri pentru viță de vie și 8 măhuri pentru ramuri de fructe, migdale și măsline etc. Mecanismul permite schimbul de pensulă pentru un disc sau ecran de buruieni. Construcția armată cu materiale de prima calitate și sistemul automat de eliberare prin intermediul cuplajelor rapide permite o mare versatilitate și o lucrare imbatabilă combinată cu tocatul din spate. Combinațiile dintre diferitele elemente sunt rapide prin schimbarea unui singur ac cu ac. Sistemul de mișcare are un distribuitor electric cu 4-6 elemente și o supapă de reglare a debitului. Ancorarea la tractor este prin intermediul unui obstacol rapid frontal.

Perie cu comenzi electrice și supape solenoid 3P și 6P

Pentru colectarea și alinierea crengilor de tăiere în ferme medii și mari. Vată cu 5 măhuri pentru viță de vie și 8 măhuri pentru ramuri de fructe, migdale și măsline etc. Mecanismul permite schimbul de pensulă pentru un disc sau ecran de buruieni. Construcția armată cu materiale de prima calitate și sistemul automat de eliberare prin intermediul cuplajelor rapide permite o mare versatilitate și o lucrare imbatabilă combinată cu tocatul din spate.

Combinațiile dintre diferitele elemente sunt rapide prin schimbarea unui singur ac cu ac. Sistemul de mișcare are un distribuitor electric cu 4-6 elemente și o supapă de reglare a debitului. Ancorarea la tractor este prin intermediul unui obstacol rapid frontal.

Opțiunile permit montarea sistemului single sau dublu atât pe pensula cât și pe pensula discului.

Standard:

- Tractor.
- Picior de susținere.
- Liftul Hydraulic/poziția inferioară.
- Comenzi electrice.
- Regulator de debit.
- Mai târziu de 2.30 mt. din centrul tractorului.