

AARDENBURG Delta M 1300 Grizzly Hydro

Tocător forestier cu dinți fiksi pentru încărcătoare compacte 130 cm



Sediu companie

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vânzări

+40 726 674 080
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/sku/a01-11171>



Parametri

Nume	Unitate
Lățimea de lucru	1300 mm
Greutate	860 kg
Fluxul de ulei	80-165 l/min
Presiune	200-350 bar
Adâncimea de lucru	70 mm
Diametrul maxim copac	20 cm
Număr de curele	5 pcs

Descriere

Delta M Grizzly Hydro – Tocător forestier hidraulic pentru încărcătoare ușoare

Delta M Grizzly Hydro este un tocător hidraulic profesional și puternic, special conceput pentru încărcătoare ușoare (miniîncărcătoare, skid-steer). Construcția robustă a cadrului din oțel de înaltă rezistență HARDOX îi permite să reziste în mod fiabil și mediilor de lucru mai dure.

Caracteristici și beneficii:

- Optimizat pentru încărcătoare ușoare – profilul al cadrului oferă operatorului o vizibilitate și mai bună.
- Gamă largă de aplicații – potrivite pentru mărunțirea eficientă a tuturor tipurilor de lemn, tufişuri, ramuri, trunchiuri mai subțiri (până în diametru de 20 cm).
- Diferite lățimi de lucru și variante de greutate – disponibil în lățimi de lucru de la 1.300 mm la 2.250 mm, dispozitivul este disponibil în diferite variante de greutate: de la 860 pana la 1.278 kg.
- Ciocane fixe vidia (Tungsten) – unelte de tăiere extrem de durabile, puternice, care asigură o durată lungă de viață chiar și în condiții de utilizare intensivă.
- Transmisie cu curea trapezoidală SPBX – oferă o transmisie de putere fiabilă, cu întreținere redusă.
- Sistem de protecție multistrat – mașina este potrivită atât pentru grădinarit, agricultură și silvicultură.

Beneficii:

Toacă în mod fiabil lemnul cu diametrul de până la 20 cm – ideal pentru gestionarea pădurilor, curățarea tufişurilor și păstrarea zonelor agricole ordonate. Datorită cadrului său inferior, operatorul obține o distanță de vizualizare mai bună atunci când lucrează, sporind siguranța și eficiența. Cu o gamă de opțiuni de dimensiune și greutate, poate fi adaptat cu ușurință la încărcătoarele existente. Construcția sa durabilă și elementele de tăiere robuste garantează o durată lungă de funcționare și fiabilitate.