

AARDENBURG Delta XL 2250 Grizzly**Tocător forestier de 2,25 m cu dinți ficși****Sediu companie**Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.**Vânzări**+40 726 674 080
info@agrohof.com<https://agrohof.ro/sku/a01-1848>**Parametri**

Nume	Unitate
Lățimea de lucru	2250 mm
Adâncimea de lucru	70 mm
CAT	II-III
Turația rotorului	1000 rpm
Diametrul rotorului/axului	219 mm
Diametrul rotorului/axului împreună cu ciocane	465 mm
Număr de ciocane	36 pcs
Diametrul maxim copac	20 cm
Putere minimă CP	120 hp
Număr de curele	8 pcs
Greutate	1772 kg
Greutatea piesă de schimb	2266 gr

Descriere**AARDENBURG Delta XL 2250 Grizzly - Tocător forestier extrem de puternic, pentru utilizare profesională**

Proiectat pentru cele mai dure condiții de lucru, **AARDENBURG Delta XL 2250 Grizzly** este un tocător forestier profesional cu **lățime de lucru de 2,25 m**, echipat cu **36 de dinți WIDIA ficși** pe un rotor de înaltă rezistență. Este ideal pentru curățarea terenurilor împădurite sau neîntreținute, putând mărunți trunchiuri de până la **20 cm diametru** și lucra în sol până la **7 cm adâncime**, eliminând complet rădăcinile și resturile vegetale.

Construcția este realizată din materiale premium:

- **Carcasă ranforsată** cu grosime între **12-16 mm** în zonele de solicitare ridicată
- **Rotor cu perete de 20 mm**, diametru de **465 mm cu ciocane**
- **Tălpi de alunecare curbate** pentru o manevrare stabilă
- **8 curele de transmisie** pentru o distribuție eficientă a puterii
- **Compatibilitate CAT II-III**, necesită un tractor de minimum **120 CP**
- **Greutate proprie:** 1772 kg
- **Turație de lucru:** 1000 rpm

Tocătorul forestier Delta XL este proiectat pentru utilizatori exigenți din silvicultură, agricultură sau construcții forestiere. Oferă durabilitate ridicată, întreținere redusă și rezultate excelente chiar și în cele mai dificile condiții.

Comandă acum și beneficiezi de cardan inclus în preț.

- Design nou și fabricație nouă
- 2 tipuri de axe la alegere: cu sau fără limitator de adâncime de tocare
- Nouă tehnologie de răcire a curelelor trapezoidale, dezvoltare proprie
- Uși de inspecție și întreținere cu deschidere rapidă
- Cadru basculant care poate fi fixat cu știfturi (încă acționat hidraulic)
- Nouă formă și lățime îmbunătățite a tălpilor de alunecare cu plăci de uzură înlocuibile
- Capotă nou proiectată, suplimentar ranforsată, cu contracuțite și dinți de greblat
- Linie de lanț de siguranță ranforsată cu plăci
- Noi deflectoare laterale pentru direcționarea materialului care urmează să fie concasat
- Noi suporturi pentru capotă cu blocuri de cauciuc