

AARDENBURG Disc Mower 500 Cylinder

Coasă laterală de 50 cm, cu acționare hidraulică, montată pe patine



Sediu companie

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vânzări

+40 726 674 080
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/sku/a01-5276>



Parametri

Nume	Unitate
Lățimea de lucru	500 mm
Lățime	600 mm
Înălțime	350 mm
Numărul de cuțite	2 pcs
Propulsor	Hydraulic system
Prindere	Universal .
Alte	Hydraulic intercept

Descriere

Un exemplu perfect al versatilității Aardenbug este cositoarea cu discuri, un braț lateral cu tracțiune hidraulică, care poate fi montat pe orice utilaj cu ajutorul a trei șuruburi. Cositoarea cu discuri este capabilă să se rotească în jurul pomilor fructiferi și al stâlpilor, astfel încât puteți tunde zona dintre copaci. Necesită 30-50 de litri de ulei pe minut, 2 pereche de racorduri hidraulice și o așa-numită conexiune de scurgere a uleiului de decalaj. Arborele care se rotește pe verticală este prevăzut cu 2 lame protejate de impact de o flanșă metalică. Lățimea totală a sculei este de 60 cm, iar lățimea de lucru este de 50 cm. Cositoarea este capabilă să urmărească denivelările solului datorită unei soluții ingenioase - atașamentul paralelipipedic cu șurub.

Este recomandat pentru utilizarea cu o freză de tulpini, dar poate fi asociat și cu cadrul Trimmer, un cadru multifuncțional care poate fi atașat cu ușurință la un stivuitor, tractor sau chiar la un încărcător. Acest cadru are, de asemenea, avantajul suplimentar al înclinării laterale hidraulice, care vă permite să schimbați cu ușurință poziția coasei în raport cu linia. Clienții noștri instalează de obicei cositoarea detașabilă cu discuri pe rânduri pentru cultivarea rândurilor, dar este excelentă și pentru cosirea pe sub gardurile electrice, în apropierea gardurilor și de-a lungul acestora.

Funcția de deviere este automată, controlată de o bară de protecție din partea din față a utilajului. Când bagheta atinge o rezistență, de obicei un pom fructifer sau un stâlp, rola retrage cositoarea, iar când această rezistență este înlăturată, rola împinge cositoarea înapoi în poziție. Devierea hidraulică necesită o altă pereche de conexiuni hidraulice.