

AARDENBURG Disc Mower 500 Spring

Coasă laterală de 50 cm, cu acționare hidraulică, montată pe patine



Sediul companie

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vânzări

+40 726 674 080
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/sku/a01-5275>



Parametri

Nume	Unitate
Lățimea de lucru	500 mm
Lățime	600 mm
Înălțime	350 mm
Necesar de lichid hidraulic	30-50 l/min
Numărul de cuțite	2 pcs
Propulsor	Hydraulic motor
Prindere	Universal .
Alte	Manual intercept

Descriere

Un exemplu perfect al versatilității Aardenbug este cositoarea cu discuri, un braț lateral cu tracțiune hidraulică, care poate fi montat pe orice utilaj cu ajutorul a trei șuruburi. Cositoarea cu discuri este capabilă să se rotească în jurul pomilor fructiferi și al stâlpilor, astfel încât puteți tunde zona dintre copaci. Necesită 30-50 de litri de ulei pe minut, 1 pereche de racorduri hidraulice și o așa-numită conexiune de scurgere a uleiului de decalaj. Arborele care se rotește pe verticală este prevăzut cu 2 lame protejate de impact de o flanșă metalică. Lățimea totală a sculei este de 60 cm, iar lățimea de lucru este de 50 cm. Cositoarea este capabilă să urmărească denivelările solului datorită unei soluții ingenioase - atașamentul paralelipipedic cu șurub.

Este recomandat pentru utilizarea cu o freză de tulpini, dar poate fi asociat și cu cadrul Trimmer, un cadru multifuncțional care poate fi atașat cu ușurință la un stivuitor, tractor sau chiar la un încărcător. Acest cadru are, de asemenea, avantajul suplimentar al înclinării laterale hidraulice, care vă permite să schimbați cu ușurință poziția coasei în raport cu linia. Clienții noștri instalează de obicei cositoarea detașabilă cu discuri pe rânduri pentru cultivarea rândurilor, dar este excelentă și pentru cosirea pe sub gardurile electrice, în apropierea gardurilor și de-a lungul acestora.

Funcția de deflexie funcționează mecanic, folosind un resort, atunci când cositoarea cu discuri atinge un punct de reper (de obicei un copac sau un stâlp), aceasta strânge un resort prin intermediul unui punct de balama, permițând cositoarei să se defleceze, iar atunci când rezistența este eliminată, resortul trage mașina înapoi în poziția inițială. Cantitatea de deviere este controlată de un șurub de oprire.