

## EFGC-200

Masina de tuns iarba 200cm

Cod articol: J33-10248



### Vânzător

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.  
Cod fiscal: 25366895-2-03  
Cod TVA intracomunitar:  
HU25366895

### Vânzări

+36 56 770 010  
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/produs/efgc-200-masina-de-tuns-iarba-200cm>



### Parametri

| Denumire          | Valoare |
|-------------------|---------|
| Greutate          | 490 kg  |
| Lungime           | 1960 mm |
| Turația rotorului | 540 rpm |

### Descriere

Construcția deosebit de robustă a cositoarei de mulci EFGC-200 face să iasă în evidență. Acesta are o cutie de viteze unghiulară specială armată și este remarcabilă în funcționarea sa.

Mașina de tuns iarba are o lățime de tăiere de 196 cm și este condusă cu ajutorul unui P.T.O, inclus ca parte a livrării. De la mijlocul suspensiei până la marginea exterioară a tunderii pe partea dreaptă, distanța măsoară 127 cm; cu această măsură puteți controla dacă unitatea de cosire trebuie să acopere calea dreaptă a tractorului.

Datorită lucrărilor de întreținere deschise spate capota sau schimbarea lame ciocan vor fi facilitate. Vă rugăm să fiți informați că capota trebuie închisă în timpul funcționării.

Această unitate de cositoare are cea mai grea cutie de viteze din clasa sa. Spre deosebire de unitatile de cositor echipate cu lame Y usoare, aceasta cositoare are inerție mare generată de lame ciocan grele și arbore greu. Acest lucru permite mașinii noastre să efectueze mai bine.

Cele 26 special întărite, aprox. 0,8 kg lame ciocan, care sunt aranjate pe un arbore de acționare spirală dublă, tăieturi de bucăți la o dimensiune minimă.

Chiar și iarba foarte mare, tăieturi stufoase sau paie-ca sunt nici o problemă pentru această cositoare!

Mulcher are, de asemenea, o rolă de urmărire și o cutie de viteze liberă. Înălțimea de tăiere poate fi stabilită cu controlerul de sus și alergători montate pe partea. Plasele suspendate și galvanizate din fața mașinii de tuns previn evadarea pietrelor.

Unitatea de cositoare este atarnată folosind legătura de trei puncte a tractorului (de la Cat. I. sus). Tractorul ar trebui să aibă cel puțin 50HP.

Specificații tehnice:

Lungime: 1960 mm

Greutate: 490 kg

Montaj: trei puncte de la Cat. I

Tractor: min. 50 HP

P.T.O: Inclus în livrare

Rpm: 540

arborele de tracțiune Ø: 120 mm

role de rulare Ø: 105 mm

Drive: 4 piese unitate centura

Dimensiuni: aprox. 216x78x92 cm (LxWxH)

Ambalaj: cutie de lemn

Dimensiuni de ambalaj: aprox. 223x87x81 cm (LxWxH)

Greutate inclusiv ambalare: aprox. 506 kg