

EFGCH-195

Masina de tuns iarba 195cm

Cod articol: J33-10253



Vânzător

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Cod fiscal: 25366895-2-03
Cod TVA intracomunitar:
HU25366895

Vânzări

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/produs/efgch-195-masina-de-tuns-iarba-195cm>



Parametri

Denumire	Valoare
Greutate	490 kg
Lungime	1920 mm
Turația rotorului	540 rpm

Descriere

Construcția deosebit de robustă a cositoarei de mulci EFGCH-195 cu schimbare hidraulică laterală îl face să se remarcă. Acesta are o cutie de viteze unghiulară specială armată și este remarcabilă în funcționarea sa.

Mașina de tuns iarba are o lățime de tăiere de 192 cm și este condusă cu ajutorul unui P.T.O, inclus ca parte a livrării.

Folosind funcția de traversare laterală hidraulică, cositorul poate fi mutat atât la stânga cât și la dreapta. Pentru această funcție aveți nevoie de un circuit hidraulic de control pe tractor, deoarece unitatea de cositor are un cilindru hidraulic cu două acțiuni în acest scop.

Datorită lucrărilor de întreținere deschise spate capota sau schimbarea lame ciocan vor fi facilitate. Vă rugăm să fiți informați că capota trebuie închisă în timpul funcționării.

Această unitate de cositoare are cea mai grea cutie de viteze din clasa sa. Spre deosebire de unitățile de cositor echipate cu lame Y ușoare, acestea cositoare are inerție mare generată de lame ciocan grele și arbore greu. Acest lucru permite mașinii noastre să efectueze mai bine.

Cele 28 special întărite, 0.8 kg lame ciocan, aranjate pe un arbore de acționare spirală dublă, tăieturi tocate la o dimensiune minimă. Chiar și iarba foarte mare, tăieturi stufoase sau paie-ca sunt nici o problemă pentru această cositoare!

Mulcher are, de asemenea, o rolă de urmărire și o cutie de viteze liberă. Înălțimea de tăiere poate fi stabilită cu controlerul de sus și alergători montate pe lateral. Plasele suspendate și galvanizate din fața mașinii de tuns previn evadarea pietrelor.

Unitatea de cositoare este atarnată folosind legătura de trei puncte a tractorului (de la Cat. I. sus). Tractorul ar trebui să aibă cel puțin 50HP.

Specificații tehnice:

Lungime: 1920 mm

Greutate: 490 kg

Montaj: trei puncte de la Cat. I

Tractor: min. 50 HP

Schimbarea laterală hidraulică

P.T.O: Inclus în livrare

Rpm: 540

arboarele de tracțiune Ø: 128 mm

lame ciocan: 28 buc., 800g

role de rulare Ø: 105 mm

Drive: 4 piese unitate centura

Ambalaj: cutie de lemn

Dimensiuni de ambalaj: aprox. 216x87x82 cm (LxWxH)

Greutate inclusiv ambalare: aprox. 525 kg