

Belafer FDR-200

Cilindree rotativ cu rotire hidraulica 200 cm



Sediu companie

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vânzări

+40 726 674 080
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/sku/b15-5451>



Parametri

Nume	Unitate
Lățimea de lucru	2000 mm
Putere minimă CP	70 hp
Număr de discuri pe rotor	8 pcs
Număr de cuțite	48 pcs
Greutate	570 kg
Putere maximă (CP)	80 HP
Adâncimea de lucru	250 mm

Descriere

Modelul FDR este un tiller rotativ consolidat de înaltă performanță pentru toate tipurile de plantații și pepiniere.

Este recomandat în special pentru tractoarele tuturor modelelor și puterilor de la 35 la 80 HP.

Acesta are 6 cuțite pe disc și un arbore rotor de transmisie prin pinioane și lanț în baie de ulei de 1/2", permițând o lucrare bună, cu consum redus de putere. Adâncimea de lucru este de 24 cm și modelul FDR are sistemele convenționale de siguranță ale cardanului la decolarea de putere cu ambreiaj disc. Modelul de frezare agricolă FDR are, de asemenea, un sistem de deplasare laterală prin intermediul unui cilindru hidraulic care îi permite să mute mașina de pe roata tractorului. De asemenea, sistemul de cuplare a tractorului este cu ajutorul plăcuțelor de prindere cu trei puncte pentru tractor și, prin urmare, permite o gamă largă de măsuri de ancorare a diferitelor tractoare.

Ușa balama din spate este fabricată în modelul de frezare FDR în diferite formate.

Mașina de frezare FDR este, de asemenea, fabricată în lățimi diferite de la 1.40 metri la 2.00 metri.

Mașina agricolă îndeplinește obiectivele de lucru pentru pregătirea patului de semințe, buruieni pe teren și pregătirea solurilor pentru semănarea bazelor.

Modelul FDR este echipat cu o ținută specială și un sistem de acționare cu ax (hidraulic ca opțiune) care permite deplasarea lucrărilor în centrul tractorului.

Opțiuni:

- 1 1/2" unitate de lanț în baie de ulei.
- O viteză.
- Arborele și agrafele.
- Șasiu forțat.
- Adâncime de lucru 25 cm. Ajustabilă prin derapare.