

FFR-440-TRACK-AV2

Freză de sol de 4,4 m, cu cardan, montare posterioară (108 cuțite, 150-300 CP, 2660 kg)

Cod articol: B15-1697



Vânzător

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Cod fiscal: 25366895-2-03
Cod TVA intracomunitar:
HU25366895

Vânzări

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/produs/ffr-440-track-av2-freza-de-sol-de-44-m-cu-cardan-montare-posterioara-108-cutite-150-300-cp-2660-kg>



Parametri

Denumire	Valoare
Greutate	2660 kg
Lățimea de lucru	4400 mm
Putere minimă CP	150 hp

Descriere

Această freză de sol este recomandată pentru tractoare între 150 și 300 CP. Poate fi folosită pentru pregătirea solului înainte de însămânțare, plantare cât și pentru îndepărtat buruieni. Are 6 cuțite pe disc de 10 mm grosime. Lucrările eficiente cu minim de efort sunt facilitate de unitatea de angrenare tratată cu bor și pinioanele cu lanț în baie de ulei. Are o adâncime de lucru de până la 25 cm, iar modelul Laborator TRACK-AV2 FFR-440 este echipat cu un cardan cu ambreiaj și o cutie de viteze care poate lucra cu tractoare de până la 300 CP. Poate fi conectat la tractoarele de categoria 2 și 3 cu montare în 3 puncte. Acestea sunt echipate cu uși spate de deschidere-închidere în format diferit. Disponibilă cu următoarele opțiuni: discuri față, sape cu care ascund urmele de roți ale tractorului, diferite tipuri de role spate sau conexiune la semănătoare. Are o lățime de 4,4 metri.

PTO 1000 rpm

Rotirea rotorului între 240 și 260 rpm.

Sistem de propulsie care funcționează cu ulei

Lame de 10 mm standard din oțel. Cu flanșă dublă și șuruburi de 16 mm.

Cilindru lateral dublu cu supapă de siguranță.

Role de netezire care pot fi ridicate hidraulic.

Poate fi pliat la livrare

Suspensie pentru tractoare CAT III-IV

Discuri laterale, sape care ascund urmele de roți ale tractorului, sistem de grilaj suprapus central.