

## Giant G1500

### Încărcător de roți 26hp



#### Sediu companie

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

#### Vânzări

+40 726 674 080  
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/sku/g94-10695>



#### Parametri

| Nume                                    | Unitate         |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Greutate                                | 1480 kg         |
| Capacitate de ridicare                  | 1100 Kg         |
| Înălțime de ridicare                    | 2558 mm         |
| Motor                                   | D1105 (STAGE V) |
| Motor                                   | 26 HP           |
| Capacitatea rezervorului de combustibil | 25 L            |
| Capacitatea rezervorului de ulei        | 46 L            |

#### Descriere

Mini-încărcătorul G1500 este un adevărat încărcător articulat GIANT, cu un motor diesel de 26 CP și alimentat de patru motoare de roți grele Poclain. Aceste motoare de roți permit o funcție de blocare diferențială pe acest mic încărcător articulat. Această funcție de blocare poate fi activată apăsând un buton pe joystick. Motoarele roții asigură, de asemenea, frecarea minimă pe sol. Prin urmare, încărcătoarele articulate GIANT cu motoare cu roți sunt foarte potrivite pentru conducerea, de exemplu, a trotuarelor nou stabilite.

Greutatea de serviciu: 1480 kg

Capacitate de ridicare: 1100 kg

Sarcina de basculare: 1040 kg

Înălțimea de ridicare: 2558 mm

Lungimea fără găleată: 2669 mm

Înălțimea mașinii: 2230 mm

Lățimea pe anvelope standard: 890 mm

Anvelope standard: 7.00x12 AS

Viteza de deplasare: 0-12 km/h (0-19 km/h sau mecanismul de conducere HD este opțional)

Motor: Kubota D1105 (STAGE V)

Cilindri: 3

Puterea motorului: 26 CP

Puterea motorului (kW): 19

Capacitate rezervor de combustibil: 25 L

Capacitate rezervor de ulei: 46 L

Tip: Motor hidraulic cu 4 roți

Transmisie: Control automat

Diferit: Blocare diferențială cu lungime controlată electric

Motorul final: 4 motoare grele cu roți Poclain

Standard de forță de tragere: 9300 N

Sistem hidraulic de conducere: 84 l/min (300 bar)

Sistem hidraulic de lucru: 45 l/min (170 bar)

Frână de staționare: Frână hidraulică multidisc