

Jansen GTS-2000pro

Cioplitor de lemne / tocător de grădină



Sediu companie

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vânzări

+40 726 674 080
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/sku/j33-10277>



Parametri

Nume	Unitate
Înălțimea de alimentare	1000 mm
Înălțimea de evacuare	1100 mm
Greutate	210 kg

Descriere

GTS-2000 pro este nou in gama noastra si masina imbunatatita pentru modelul anterior GTS-2000. Datorită construcției sale solide și stabile, este un dispozitiv deosebit de robust și este, de asemenea, potrivit pentru utilizarea comercială. În starea sa operațională, tocătorul cântărește 203 kg. Dar datorită cauciucurilor mari și distribuției de greutate ingenioasă (cu motorul de mare putere fiind plasat în mijloc), acesta poate fi ușor mutat. Coridoarele și ușile mici nu reprezintă, de asemenea, un obstacol pentru GTS-2000pro, deoarece are doar 66 cm lățime. Principalele diferențe față de modelul GTS-2000 sunt, de exemplu, dimensiunea mai mare a pâlniei de umplere (47x41 cm), ceea ce face ca tocătorul să fie mai potrivit pentru materialul stufos, precum și optimizarea lamei conturului care conduce în mod clar la o mai bună retractare a materialului. În plus, unghiurile de pâlnie de umplere au fost ajustate, astfel încât hrănirea este acum chiar mai ușor și mai eficient. Datorită jgheabului ridicat de ejectare, care poate fi transformat 180°, cipurile de lemn pot fi direct expulzate pe o remorcă. Acest lucru împiedică necesitatea de a muta tedious materialul tocat de la podea la remorcă de mână. Distanța de aruncare poate fi stabilită chiar la ejector.

În conformitate cu textura lemnului, tocătoarea rupe ramuri cu un diametru maxim de 12 cm!

GTS-2000pro alimentează materialul în tocător cu formidabila putere, datorită celor 2 lame rotative care se rotesc pe butoiul greu și aleargă împotriva unei lame contor. Lamele barilului pot fi de asemenea rotite și pot fi folosite pentru a doua oară.

În acest moment am îmbunătățit, de asemenea, alinierea contralamei în comparație cu premodelul.

În plus, elicopterul de umplere poate fi deschis cu ușurință cu clipuri de lansare rapidă, ceea ce face întreținerea și curățarea să funcționeze mult mai ușor. Gâtul superior de umplere poate fi introdus după lucru pentru a salva spațiu. Aceasta înseamnă că munca eficientă este preprogramată.

Folosind cârligul de remorcare furnizat, unitatea poate fi remorcată cu ușurință în orice locație. Shredder este, de asemenea, foarte întreținere-friendly. Piese, cum ar fi lame, lame contra, etc, sunt ușor de atins. În câțiva pași ușori puteți elimina tot buncărul pentru a obține un acces mai bun la piesele de uzură. Rulmenții sunt echipați și cu sfârcuri unsuroase.

Puternic 14 HP KOHLER motor cu starter electric vă oferă independență completă față de rețeaua electrică, astfel încât tocător poate fi chiar utilizat în locații distante. Motorul vine echipat cu un starter recul și poate, dacă este necesar, să fie oprit direct la buncăr folosind comutatorul de urgență.

Specificații tehnice:

Motor Kohler, 14 PS, 429cc

Starter: Pornitor electric & Recoil

Material tăiat: Ø 120 mm (în funcție de starea și tipul lemnului)



Greutatea totală (uscată): 210 kg

Tipul de combustibil: Benzină

Capacitate rezervor: 7,0 litri

Consumul de combustibil: aprox. 1,5 l/oră

Ejecție: 180° viraj

Înălțimea ejecției: 1100 mm

Înălțimea de alimentare: 1000 mm

Număr de lame: 3 lame (2 lame, 1 lamă contor)

Măsurarea intrării Hopper: 470x410 mm (LxB)

Măsurători: 230x66x146 cm (LxBxH)

Măsurători ale ambalajului: 111x75x110 cm (LxWxH)

Greutatea, inclusiv ambalajul: 249 kg