

## Jansen HMM-130

### Mulcher frontal hidraulic 130cm



#### Sediu companie

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

#### Vânzări

+40 726 674 080  
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/sku/j33-10236>



#### Parametri

Nume	Unitate
Lățimea de lucru	1300 mm
Lățime totală	1400 mm
Greutate	315 kg

#### Descriere

Jansen HMM-130 mulching masina hidraulica este caracterizata de designul deosebit de durabil. Acesta excelează ca o mașină de tuns iarba, cositor tractor, etc. și este deosebit de potrivit pentru menținerea pășunilor, pajiștilor, gazoanelor și spațiilor verzi cu iarbă, tufe și ramuri mai mici. Este foarte versatil datorită motorului hidraulic.

Masina de tuns iarba a lui Jansen HMM-130 este proiectata cu o unitate hidraulica in atasamentul frontal si este de obicei folosita pentru uz agricol, pe proprietati private, sau de municipalitati si comunitati.

Cu suportul său de montare în stil Euro, mașina de tuns nu este potrivită numai pentru tractoare. Datorită motorului hidraulic, cositorul poate fi folosit universal și, prin urmare, să fie atașat la încărcătoare agricole, mini excavatoare, vehicule municipale, și mult mai mult.

Cântărire aproximativă. 400 g, cele 22 de lame special împiedicate zdrobesc materialul de tăiere la dimensiuni minime. Chiar și iarba foarte înaltă și materialele stufoase sau ca paie nu sunt o problemă pentru această mașină de tuns! Aranjamentul spiralat al ciocanelor oferă, de asemenea, un efect de aspirare ideal pentru o distribuție îmbunătățită a forței și o funcționare liniștită.

Datorită sarcinii sale cu arbore de acțiune chiar, motorul cu arbore dublu spiralat asigură o funcționare deosebit de liniștită și durabilitate durabilă, cu un efort semnificativ redus. Chiar și iarba foarte mare, și materiale stufoase sau paie-ca sunt nici o problemă pentru această cositoare!

În plus, cositoarea de mulc este, de asemenea, echipat cu o rolă de traseu grele. Înălțimea de tăiere poate fi reglată prin derapajele atașate lateral. Oscilate, suspendate, galvanizate Slats pe partea din față a cositoarei preveni ejectarea de pietre, etc. Cele 3 centuri acoperite asigură supraîncărcări suplimentare.

Vehiculul conectat trebuie să aibă o ieșire minimă de 15 HP și trebuie să fie echipat cu un circuit hidraulic.

Informații tehnice:

Drive: Sistem hidraulic (3 centuri acționate de un sistem hidraulic)

Lățimea de lucru: 1,300 mm

Lățime totală: 1400 mm

Înălțimea exterioră: 600 mm

Cerințe de putere: min. 35 l/min.

Presiunea necesara a uleiului: 180 - 200 bari

Cantitatea necesară de ulei: 35 - 50 l/min.

Lame ciocan: aprox. 400 g, 22 bucăți

Support de montare a încărcătorului în stil Euro-Style



2 implementatori pe exteriorul din față

Arbore dublu spiralat (dia. 110 mm)

rolă de urmărire reglabilă la înălțime (dia. 100 mm)

Paznic frontal: cantilever galvanizate

Ambalaj: Cutie din lemn

Dimensiuni pachet: 156x85x76 cm (LxWxH)

Greutate: aprox. 315 kg

Greutate inclusiv ambalaj: aprox. 355 kg