

HMM-170

Mulcher frontal hidraulic 170cm

Cod articol: J33-10237



Vânzător

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Cod fiscal: 25366895-2-03
Cod TVA intracomunitar:
HU25366895

Vânzări

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/produs/hmm-170-mulcher-frontal-hidraulic-170cm>



Parametri

Denumire	Valoare
Greutate	355 kg
Lățimea de lucru	1700 mm
Lățime totală	1900 mm

Descriere

Mașina de muls hidraulic Jansen HMM-170 se caracterizează prin designul său deosebit de durabil. Acesta excelează ca o mașină de tuns iarba, cositor tractor, etc. și este deosebit de potrivit pentru menținerea pășunilor, pajiștilor, gazoanelor și spațiilor verzi cu iarbă, tufe și ramuri mai mici. Este foarte versatil datorită motorului hidraulic.

Masina de tuns iarba a lui Jansen HMM-170 este proiectata cu o unitate hidraulica in atasamentul frontal si este folosita de obicei pentru uz agricol, pe proprietati private, sau de municipalitati si comunitati.

Cu suportul său de montare în stil Euro, mașina de tuns nu este potrivită doar pentru tractoare. Datorită motorului hidraulic, cositorul poate fi folosit universal și, prin urmare, să fie atașat la încărcătoare agricole, mini excavatoare, vehicule municipale, și mult mai mult.

Cântărire aproximativă. 400 g, cele 28 de lame special împiedicate zdrobesc materialul de tăiere la dimensiuni minime. Chiar și iarba foarte înaltă și materialele stufoase sau ca paie nu sunt o problemă pentru această mașină de tuns! Aranjamentul spiralat al ciocanelor oferă, de asemenea, un efect de aspirare ideal pentru o distribuție îmbunătățită a forței și o funcționare liniștită.

Datorită sarcinii sale cu arbore de acțiune chiar, motorul cu arbore dublu spiralat asigură o funcționare deosebit de liniștită și durabilitate durabilă, cu un efort semnificativ redus. Chiar și iarba foarte mare, și materiale stufoase sau paie-ca sunt nici o problemă pentru această cositoare!

În plus, cositoarea de muls este, de asemenea, echipat cu o rolă de traseu grele. Înălțimea de tăiere poate fi reglată prin derapajele atașate lateral.

Oscilate, suspendate, galvanizate Slats pe partea din față a cositoarei preveni ejectarea de pietre, etc. Cele 3 centuri acoperite asigură supraîncărcări suplimentare.

Vehiculul conectat trebuie să aibă o putere minimă de 20 HP și trebuie să fie echipat cu un circuit hidraulic.

Informații tehnice:

Drive: Sistem hidraulic (3 centuri acționate de un sistem hidraulic)

Lățimea de lucru: 1,700 mm

Lățimea totală: 1,900 mm

Înălțimea exterioară: 400 mm

Cerințe de putere: min. 55 l/min, 180 bar

Presiunea necesară a uleiului: 180 - 200 bari

Cantitatea necesară de ulei: 55 - 65 l/min.

Lame ciocan: aproximativ 400 g, 28 bucăți

Suport de montare a încărcătorului în stil Euro-Style

2 implementatori pe exteriorul din față

Arbore dublu spiralat (dia. 110 mm)

rolă de urmărire reglabilă la înălțime (dia. 100 mm)

Paznic frontal: cantilever galvanizate

Ambalaj: Cutie din lemn

Dimensiuni pachet: 194x85x78 cm (LxWxH)

Greutate: aprox. 355 kg

Greutate incluzând ambalajul: aprox. 406 kg