

Jansen HRW-15

Remorcă din lemn



Sediul companie

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vânzări

+40 726 674 080
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/sku/j33-10403>



Parametri

Nume	Unitate
Capacitatea rezervorului	5 L
Greutate	620 kg
Dimensiuni	3900x1350x2000 mm
Necesar de ulei hidraulic	9 L

Descriere

Remorca de cherestea este dotată cu tracțiune hidraulică pe toate roțile, care poate fi activată și oprită, pentru a se asigura că poate fi mutată cu ușurință chiar și pe teren foarte inegal. Motorul pe toate roțile poate fi pornit electric printr-o valvă magnetică.

Remorca de cherestea este susținută hidraulic.

Macara de încărcare, incluse ca parte a livrării, are o gamă pivotantă de aproximativ 180 de grade și un maxim de 3,2 m. La lungimea maximă a jibului de 3.2m, macaraua are o capacitate de ridicare de 200kg. La 2.0m macara poate ridica 300kg. Macara are o apuca hidraulic care se poate roti 360 de grade.

Capacitatea totală de încărcare a remorcii de cherestea este de 1500 kg.

Unitatea hidraulică vine, de asemenea, ca parte a livrării și este alimentată cu un motor cu benzină de 6,5 HP cu 4 timpi.

Troliul cablului este alimentat hidraulic și poate fi operat prin telecomanda, ceea ce face ridicarea trunchiurilor tăiate mult mai ușor, deoarece puteți sta chiar lângă trunchi și să operați troliul folosind telecomanda. Cablul de oțel al troliului are o lungime de 20 de metri.

Remorca poate fi mutată ușor folosind bara de remorcare. Mulți dintre clienții noștri tractează remorca cu un ATV, quad sau tractor mic.

Acestea permit flexibilitate pe căi înguste. Remorca nu este permisă pentru transportul pe drumurile publice. Remorca nu este permisă pentru transportul pe drumurile publice.

Remorca de expediere va fi complet asamblat și umplut de noi înainte de a fi predat clientului. Acest lucru este valabil exclusiv pentru ridicarea la fața locului în 49824 Emlichheim.

Specificații tehnice:

Motorul OHV, 6,5 HP

Tipul de combustibil: benzină

Capacitatea rezervorului: 5 l

Starter: Starter Recoil

Greutate: 620 kg fără lichide

Capacitate de încărcare: maxim 1.500 kg

Gama de pivotare Crane: aproximativ 180 de grade

Acces macara: max. 3.20 m

Putere de ridicare de macara: 300 kg la o lungime a brațului de 2 m

Lățimea de apucare: 750 mm

Trolu cablu: hidraulic, cablu din oțel de 20 m

Mecanismul de cuplare și remorcare a remorcii inclus

Anvelope: 22x11x10

Presiunea de funcționare a uleiului hidraulic: 190 bar

Comutabil, hidraulic toate roțile

Suport: hidraulic, de 2 ori

Dimensiuni asamblate: aprox. 390x135x200 cm (LxWxH)

Cantitatea de ulei de motor: aproximativ 0,8 l (10W40 sau 15W40)

Capacitate rezervor de ulei hidraulic: aprox. 9 l (HLP46)

Dimensiuni de ambalare: aprox. 300x80x170 cm (LxWxH)

Greutate incluzând ambalajul: aprox. 678 kg