

Jansen HRW-30

Remorcă din lemn



Sediu companie

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vânzări

+40 726 674 080
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/sku/j33-10405>



Parametri

Nume	Unitate
Necesar de ulei hidraulic	12 L
Greutate	835 kg
Dimensiuni	4058x2788x1800 mm

Descriere

Remorca de cherestea este susținută hidraulic.

Macara de încărcare, incluse ca parte a livrării, are o gamă pivotantă de 180 de grade și o capacitate maximă de 3.8m. La lungimea maximă de 3,8m, macaraua are o capacitate de ridicare de 200kg. La 1.5m macara poate ridica 300kg. Macara are o apuca hidraulic care se poate roti 360 de grade.

Capacitatea totală de încărcare a remorcii de cherestea este de 3000 kg.

Unitatea hidraulică vine, de asemenea, ca parte a livrării și este alimentată cu un motor cu benzină cu 4 timpi HONDA GX-160.

Remorca poate fi mutată ușor folosind bara de remorcare. Mulți dintre clienții noștri tractează remorca cu un ATV, quad sau tractor mic.

Acestea permit flexibilitate pe căi înguste. Remorca nu este permisă pentru transportul pe drumurile publice.

Remorca de expediere va fi complet asamblat și umplut de noi înainte de a fi predat clientului. Acest lucru este valabil exclusiv pentru ridicarea la fața locului în 49824 Emlichheim.

Specificații tehnice:

Motor HONDA cu 4 lovituri, GX-160

Tipul de combustibil: benzină

Starter: Starter Recoil

Cantitatea de ulei de motor: aproximativ 1 l (10W40 sau 15W40)

Capacitate rezervor de ulei hidraulic: aprox. 12 l (HLP46)

Capacitate de încărcare: max. 3000 kg

Gama de pivotare Crane: 180 de grade

Acces macara: max. 3.80 m

Anvelope: 22x11x10

Putere de ridicare de macara: 300 kg la o lungime a brațului de 1,5 m

Lățimea de apucare: 700 mm

Mecanismul de cuplare și remorcare a remorcii inclus

Presiunea de functionare a uleiului hidraulic: 200 bar

Support: hidraulic, de 2 ori

Dimensiuni asamblate: 4058x2788x1800 mm (LxWxH)

Dimensiuni de ambalaj: 221x93x113 cm (LxWxH)

Greutate: 835 kg fără lichide

Greutate inclusiv ambalaj: 865 kg