

HS-20DS63K Petrol & Electric

Log splitter cu motor pe benzină+electric, acțiune dublă, 20 tone

Cod articol: J33-10377



Vânzător

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Cod fiscal: 25366895-2-03
Cod TVA intracomunitar:
HU25366895

Vânzări

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/produs/hs-20ds63k-log-splitter-cu-motor-pe-benzinaelectric-actiune-dubla-20-tone>



Parametri

Denumire	Valoare
Greutate	180 kg
Dimensiuni	2280x1020x1000 mm
Presiunea uleiului	240 bar
Necesar de ulei hidraulic	10 L
Capacitatea rezervorului	3.6 L

Descriere

Jansen HS-20DS63K dublu jurnal de acțiune a fost făcut la specificațiile noastre și este o mică revoluție în lumea de divizare jurnal. Această mașină se împarte în ambele direcții (atât în fazele înainte cât și înapoi!) și ca rezultat puteți lucra de două ori mai repede! Gone este faza de returnare gol, astfel este nevoie de mai puțină energie, ceea ce face acest model mult mai eficient! Are o forță de divizare reală de 20 de tone (17 tone în faza de returnare) o foarte robustă și de înaltă calitate 2.2k Motor electric W și un motor pe benzină foarte robust, de înaltă calitate 6.5 HP Kohler.

Pompa hidraulică este condusă de un motor pe benzină de 6,5 HP Kohler sau un motor electric puternic (400V, 2.2 kW). Puteți alege liber între unitatea electrică sau unitatea de benzină.

De asemenea, sunt incluse componentele necesare pentru conversia și funcționarea în modul benzină sau electric. După asamblarea finală a separatorului, unitatea respectivă (motorul de benzină/motorul electric) poate fi utilizată direct fără a mai fi necesară trecerea la timp.

În dispozitivele de separare a jurnalelor, forța de divizare se măsoară direct la marginea de separare, astfel încât această valoare să corespundă forței de divizare efective. Mulți alți vânzători dau valori nerealiste aici, care nu sunt niciodată realizate în practică.

Datorită construcției sale orizontale, întotdeauna ai lemnul la înălțime de lucru. Sistemul hidraulic e foarte rapid. O fază completă înainte durează doar 7 secunde.

Acest splitter taie aproape orice bucată de lemn. Lungimea bușteanului care trebuie divizat poate măsura până la 60 cm. Cu toate acestea, ultimul punct culminant este posibila operațiune de combinație! Adică, operați splitter-ul fie cu motorul de 6,5 CP sau motorul electric. În funcție de locul de utilizare, sunteți astfel gata pentru acțiune în consecință.

Splitter jurnal este ușor de operat. Puteți porni motorul pur și simplu prin tragerea cablului de pornire recul, și acesta începe chiar bine în temperaturi mai mici de congelare. Pentru motorul electric aveți nevoie doar de un cablu și o conexiune la curent.

Împreună cu splitter-ul livrăm gratuit o pană de 4 căi, care poate fi pur și simplu împinsă peste pană de divizare. Această pană de 4 căi poate fi împinsă pur și simplu peste pană. Pana 4 este de 20 cm lungime și 15 cm înălțime.

Specificații tehnice:

Motor Kohler OHV, 6,5 HP, 4,8 kW

Tipul de combustibil: benzină

Capacitate rezervor: 3,6 litri

Consumul de combustibil: Aprox. 1.0 l/h

Starter: Starter Recoil

Cantitatea de ulei hidraulic: Aprox. 10 L (HLP46)

400 V motor electric cu 2,2 kW, (16 A)

Greutate: Aprox. 180 kg fără lichide

Deschidere jurnal maxim: 60 cm

Viteza cilindrului pentru un ciclu în jos: aprox. 7 secunde.

Forța de divizare: 20/17 tone (valoare măsurată)

4 căi de separare, lungime 20 cm (incluse în livrare)

Pană de divizare, lungime 20 cm (inclusă în livrare)

Ieșirea sistemului hidraulic: 38.6L/min

Presiunea hidraulică: 240 bari

Anvelope: 10 inch

Dimensiuni: 228x102x100 cm (LxWxH)

Dimensiunile ambalajului: 133x80x58 cm (LxWxH)

Greutate incluzând ambalajul: 247 kg