

HS-22A62E Electric

Log splitter electric ing., orizontal / vertical, hidraulic, 22t

Cod articol: J33-10376



Vânzător

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Cod fiscal: 25366895-2-03
Cod TVA intracomunitar:
HU25366895

Vânzări

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/produs/hs-22a62e-log-splitter-electric-ing-orizontal-vertical-hidraulic-22t>



Parametri

Denumire	Valoare
Greutate	300 kg
Dimensiuni	2180x1060x1820 mm
Necesar de ulei hidraulic	9.5 L

Descriere

Jansen HS-22A62E este un splitter jurnal clasa premium. Are o forță de divizare reală de 22 de tone și un motor electric foarte robust de 2,2 kW.

În dispozitivele de separare a jurnalelor, forța de divizare se măsoară direct la marginea de separare, astfel încât această valoare să corespundă forței de divizare efective. Mulți alți vânzători dau valori nerealiste aici, care nu sunt niciodată realizate în practică.

Unul dintre cele mai semnificative avantaje ale acestui dispozitiv este că puteți opera separatorul într-o poziție verticală sau orizontală.

Acest splitter va împărți fiecare bucată de lemn, garantat, și nu se va preda la orice jurnal. Lungimea bușteanului care trebuie împărțit poate măsura până la 62 cm.

Splitter jurnal este ușor de operat. Datorită funcționării motorului electric se poate face fără a perturba zgomotul.

Puteți transporta dispozitivul cu ușurință folosind cârligul de remorcare existent și ansamblul de remorcare. Dispozitivul nu este însă aprobat pentru traficul rutier, adică nu aveți voie să-l tractați în spatele unei mașini de pasageri pe drumurile publice. Excepția de la această regulă este remorcarea cu un tractor de țară sau forestier. În acest caz, vi se permite să tractați splitter jurnal pe drumuri publice. Asigurați-vă că observați codul autostrăzii, deși (iluminare, indicatoare, placa de înmatriculare, etc.). Alternativ, desigur, puteți pune bușteanul pe o remorcă folosind o rampă.

Datorită lățimii totale înguste de aprox. 105 cm, puteți transporta chiar și dispozitivul cu ușurință pe o remorcă convențională.

Împreună cu splitter-ul livrăm gratuit o pană de 4 căi, care poate fi pur și simplu împins peste pana de divizare. Te poți schimba între pene în câteva secunde! Folosind o pană lungă de 30 cm sau o pană cu 4 căi poți împărți busteni cu un diametru mai mare într-un singur ciclu. Acest lucru adesea nu funcționează cu pene de divizare mai scurte și log trebuie să fie rotite 180 de grade, care costă timp și efort.

Hidraulicele au fost făcute în așa fel încât pana de divizare să poată fi ținută în toate pozițiile și să poată fi deplasată înainte sau înapoi, după cum se dorește. Forța rămâne întotdeauna aceeași, iar pana de divizare, spre deosebire de multe produse concurente, nu trebuie să revină la poziția de pornire. Specificații tehnice:

400 V motor electric cu 2,2 kW (16A)

Greutate: Aprox. 300 kg fără lichide

Viteza de remorcare: maxim 25 km/h

Deschidere jurnal maxim: 62 cm

Viteza cilindrului pentru un ciclu descendent: aprox. 8 sec.

Forță de divizare: 22 tone (valoare măsurată)

Diametru cilindru: 115 mm, tijă piston 45 mm

4 căi de separare, lungime 30 cm (incluse în livrare)

Pană de divizare, lungime 30 cm (inclusă în livrare)

Dimensiuni în poziție verticală: 218x106x182 cm (LxWxH)

Dimensiuni în poziție orizontală: 220x106x128 cm (LxWxH)

Cantitatea de ulei hidraulic: Aprox. 9.5L (HLP46)

Dimensiuni de ambalare: 187x51x73 cm (LxWxH)

Greutate inclusiv ambalaj: aprox. 317 kg