

JSK-500 MS-01

Splitter Con, con de divizare, con de foraj, splitter jurnal

Cod articol: J33-10395



Vânzător

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Cod fiscal: 25366895-2-03
Cod TVA intracomunitar:
HU25366895

Vânzări

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/produs/jsk-500-ms01-splitter-con-con-de-divizare-con-de-foraj-splitter-jurnal>



Parametri

Denumire	Valoare
Greutate	130 kg
Cuplu	2,880 Nm

Descriere

Conul Jansen® JSK-500 log splitter este soluția ideală pentru separarea puternică și eficientă a jurnalelor.

Efectiv și puternic!

Cuplul impresionant de până la 2 880 Nm permite ca acest con de splitter să se împartă ușor și eficient. Maximul. Presiune de operare 240 bar asigura performanta fiabila in diferite conditii. Echipat cu un motor puternic alimentat de sistemul hidraulic al vehiculului de transport (tractoare, încărcător de fermă, excavator etc.), Jansen® JSK-500 oferă flexibilitate și compatibilitate maximă. Montarea Euro permite atașarea ușoară la diferite vehicule.

MS-01 MOUNT

Înregistrarea MS-01 oferă o conexiune solidă și permite atașarea splitterului Jansen® JSK-500 con la mini excavator până la 2 tone greutate mașină.

Instalația simplă asigură disponibilitatea rapidă și face din JSK-500 un partener de încredere pentru diferite proiecte de prelucrare a lemnului. Conexiunile hidraulice pentru vehiculul de transport nu sunt incluse. Conexiunile furtunului au o conexiune G 1/2" cu o piuliță uniune.

Indiferent de suportul de montare selectat, Jansen® JSK-500 cu tehnologia sa puternică și designul robust garantează divizarea fiabilă a jurnalelor în diferite scenarii de aplicare.

Fapte care vorbesc pentru ei!

2, 880 Cuplul Nm

Diverse opțiuni de atașament opționale

Incl. Mount MS-01

Funcționare eficientă

Mânuire ușoară și sigură

DATE TEHNICE:

Drill drive: Hidraulice de tractor, încărcător agricol, excavator etc.

Cuplu: max. 2,880 Nm

Presiunea de funcționare: min. 180, max. 240 bari

Debitul necesar de fluid: min. 30 până la max. 75 litri

Greutate: aprox. 130 kg