

JX-102RS

Cioplitor de lemne / tocător de grădină

Cod articol: J33-10283



Vânzător

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Cod fiscal: 25366895-2-03
Cod TVA intracomunitar:
HU25366895

Vânzări

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/produs/jx-102rs-cioplitor-de-lemn-tocator-de-gradina>



Parametri

Denumire	Valoare
Greutate	920 kg
Diametrul rotorului/axului	900 mm
Turația rotorului	540 rpm
Puterea tractorului	min 70 HP
Înălțimea de evacuare	2650 mm

Descriere

Jansen JX-102RS este nou la linia noastră Shredder. Datorită infeed-ului hidraulic, împingând, apăsând etc. este un lucru al trecutului; cele 2 role fac asta pentru tine. Viteza rolor de alimentare poate fi ajustată continuu cu supapa de comandă. Acest lucru este important pentru a ajusta viteza de alimentare la diametrul materialului care urmează să fie tocat. Diametrele mai mici pot fi hrănite mai repede decât diametrul mai mare.

Dacă alimentatorul se blochează, alimentarea poate fi inversată cu mânerul mare de pe elicopter. În plus, feed-ul poate fi oprit folosind acest mâner.

Unitatea este alimentată prin sistemul hidraulic al tractorului; este necesară o linie de alimentare presurizată și o linie de întoarcere nepresurizată sau, alternativ, este necesară o unitate de control cu acțiune dublă. Rolele de alimentare necesită o putere a motorului pe litru de aprox. 10 L/min sau mai mult.

Shredder vine complet cu PTO. Un ac de forfecare a fost, de asemenea, construit într-o parte a PTO, care servește ca punct de rupere predeterminat din motive de siguranță în caz de blocaje sau supraîncărcare. Aceasta înseamnă că tractoarele chiar mai mari cu mai mult de 150 HP pot fi utilizate fără probleme.

Ar trebui să aveți o putere a motorului de cel puțin 70 HP. PTO trebuie să aibă o viteză de 540 rpm.

Elicopterul de alimentare are 114x75 cm deschidere; deschiderea la partea de jos în fața rolor este 39x26 cm. Se poate rupe lemne proaspete cu un diametru maxim de aprox. 18-20 cm. Mulți concurenți enumeră diametrul maxim de mărunțire ca fiind măsurarea fundului buncărului pentru furaje, însă această valoare este nerealistă și poate declanșa mecanismul de siguranță în PTO.

Partea din spate a buncărului de alimentare poate fi ușor răsturnată și securizată cu un ac pentru transportul ușor.

Unitatea are un design de întreținere-friendly; puteți deschide capacul volant complet prin deșurubarea doar un șurub, oferindu-vă acces la cele 4 lame de tăiere. Aceste lame de tăiere sunt cu două laturi, astfel încât acestea să poată fi întors, dacă este necesar. Roata volantului are un diametru de aprox. 90 cm și o greutate netă de aprox. 120 kg și a montat aripi, care produce aspirația incredibil de puternică care în cele din urmă elimină cioburile din parașuta.

Datorită acestei aspirații puternice, blocarea unei unități este practic imposibilă.

Parașuta de descărcare are o înălțime de eiecție de aprox. 265 cm (plus înălțimea legăturii inferioare) și pot fi rotite 360 de grade. Unghiul de eiecție poate fi, de asemenea, ușor de schimbat. Jansen JX-102RS scoate materialul tocat până la 10 metri!

Shredder a fost conceput pentru a atașa la legătura de 3 puncte și poate fi utilizat de la Cat. II.

Specificații tehnice:

Puterea tractorului: min. 70 HP

Debitul hidric: de la 10 l/min.

Mont: 3 puncte de legătură de la Cat. II

PTO: inclus

Rpm: 540

Număr de lame: 4 lame, 1 lamă contor

Diametrul rotorului: 90cm

Greutatea rotorului: aprox. 120 kg

Lungimea jgheabului pentru furaje: 140cm

Material tăiat: Ø 180200 mm (în funcție de starea și tipul lemnului)

Înălțimea jgheabului de alimentare: 60 cm (de jos până la marginea inferioară a buncărului)

Înălțimea eiecției: 265cm

Alimentare: (prin hidraulica tractorului) cu 2 role hidraulice de alimentare

Dimensiuni asamblate (deschise cu elicopterul): 275x142x265 cm (LxWxH)

Dimensiuni asamblate (poziția de transport): 200x135x265 cm (LxWxH)

Greutate: aprox. 920 kg

Dimensiuni pachet: aprox. 218x145x140 cm (LxWxH)

Greutate inclusiv ambalaj: aprox. 1025 kg

Important de știut:

Un tocător de tractoare nu este ideal pentru materiale asemănătoare cu acul, cum ar fi molid, pin sau cedru, iar rezultatul dorit poate fi lipsit de salcie.

Aceste materiale sunt pur și simplu prea moi pentru role de alimentare și volante, care pot duce la performanțe slabe. Cu siguranță, un rezultat mai bun poate fi obținut prin adăugarea de ramuri de lemn sau prin prelucrarea anumitor diametre, însă adesea acest lucru nu este satisfăcător.

De asemenea, pentru producerea de cipuri de lemn destinate unui sistem de încălzire cu cipuri din lemn, un tocător de tractoare este destul de nepotrivit, deoarece nu produce chips-uri de lemn standardizate. Dimensiunea cipurilor de lemn depinde de tipul de lemn și de tipul de tocător și poate fi neregulată, în special cu material fibros, subțire sau asemănător cu acul. Utilizarea de chips-uri din lemn standardizate este comună în sistemele de încălzire din lemn, dar necesită tocătoare speciale, care sunt de obicei găsite într-o categorie de preț mult mai mare.