

JX-72RS

Cioplitor de lemne / tocător de grădină

Cod articol: J33-10282



Vânzător

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Cod fiscal: 25366895-2-03
Cod TVA intracomunitar:
HU25366895

Vânzări

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/produs/jx-72rs-cioplitor-de-lemn-tocator-de-gradina>



Parametri

Denumire	Valoare
Greutate	695 kg
Diametrul rotorului/axului	720 mm
Turația rotorului	540 rpm
Diametrul maxim copac	16 cm
Puterea tractorului	min. 55 HP
Înălțimea de evacuare	2100 mm

Descriere

Jansen JX-72RS este nou la linia noastră Shredder. Lucrul cu această unitate este o adevărată încântare datorită sistemului său hidraulic de alimentare. Cu acest model, hrănire și împingere etc. sunt un lucru al trecutului; cele două role de alimentare au grijă de acest lucru ei înșiși. Viteza rolelor de alimentare poate fi ajustată continuu cu supapa de comandă. Acest lucru este important pentru a ajusta viteza de alimentare la diametrul materialului care urmează să fie tocat. Diametrele mai mici pot fi hrănite mai repede decât diametrul mai mare.

Dacă alimentatorul se blochează, alimentarea poate fi inversată cu mânerul mare de pe elicopter. În plus, feed poate fi oprit cu acest mâner. Unitatea este alimentată prin intermediul sistemului hidraulic al tractorului; este necesară o linie de alimentare presurizată și o linie de întoarcere nepresurizată sau, alternativ, o unitate de comandă cu acțiune dublă și un debit de cel puțin 10 L/min.

Shredder vine complet cu PTO. Un ac de forfecare a fost, de asemenea, construit într-o parte a PTO, care servește ca punct de rupere predeterminat din motive de siguranță în caz de blocaje sau supraîncărcare. Aceasta înseamnă că tractoarele chiar mai mari cu mai mult de 100 HP pot fi utilizate fără probleme.

Ar trebui să aveți o putere a motorului de cel puțin 55 HP. PTO trebuie să aibă o viteză de 540 rpm.

Elicopterul de alimentare are o deschidere de 91x70 cm în partea de sus; în partea de jos măsurile de deschidere 21x29 cm. Se poate rupe lemne proaspete cu un diametru maxim de aprox. 16 cm. Mulți concurenți enumeră diametrul maxim de mărunțire ca fiind măsurarea fundului buncărului pentru furaje, însă această valoare este nerealistă și poate declanșa mecanismul de siguranță în PTO.

Partea din spate a buncărului de alimentare poate fi ușor răsturnată și securizată cu un ac pentru transportul ușor.

Unitatea are un design foarte prietenos pentru întreținere; puteți deschide capacul de volant complet prin deșurubarea doar un șurub, oferindu-vă acces la cele 4 lame de tăiere. Aceste lame de tăiere sunt cu două laturi, astfel încât acestea să poată fi întors, dacă este necesar. Flywheel are o greutate netă de 96 kg și are aripi montate, care produce aspirația incredibil de puternic care, în cele din urmă, elimină cioburile din jgheab. Datorită acestei aspirații puternice, un blocaj al unității de mărunțire este practic imposibil.

Parașuta de descărcare are o înălțime de aprox. 217 cm (plus înălțimea legăturii inferioare) și pot fi roțiți 360 de grade. Unghiul de ejectare poate fi, de asemenea, ușor de schimbat. Jansen JX-72RS poate expulza cioburi de până la 5 metri!

Shredder a fost conceput pentru a atașa la legătura de 3 puncte și poate fi utilizat de la Cat. II.

Specificații tehnice:

Puterea tractorului: min. 55 HP

Material tăiat: Ø până la 160 mm

Mont: 3 puncte de legătură de la Cat. II

PTO: inclus

Rpm: 540

Număr de lame: 4 lame, 1 lamă contor

Diametrul rotorului: 72cm

Greutatea rotorului: 96 kg

Lungimea jgheabului pentru furaje: 90cm

Max. Diametrul lemnului: 16cm

Înălțimea jgheabului pentru furaje: 70 cm (marginea inferioară, variază în funcție de setarea piciorului)

Înălțimea eiecției: 210cm

Hrană pentru animale: (prin hidraulica tractorului) cu 2 role hidraulice de alimentare (10 l/min.)

Dimensiuni asamblate: 290x125x220 cm (LxWxH)

Dimensiuni transport: 215x125x210 cm (LxWxH)

Greutate: aprox. 695 kg

Dimensiuni pachet: aprox. 220x140x150 cm (LxWxH)

Greutate inclusiv ambalaj: aprox. 776 kg

Important de știut:

Un tocător de tractoare nu este ideal pentru materiale asemănătoare cu acul, cum ar fi molid, pin sau cedru, iar rezultatul dorit poate fi lipsit de salcie.

Aceste materiale sunt pur și simplu prea moi pentru role de alimentare și volante, care pot duce la performanțe slabe. Cu siguranță, un rezultat mai bun poate fi obținut prin adăugarea de ramuri de lemn sau prin prelucrarea anumitor diametre, însă adesea acest lucru nu este satisfăcător.

De asemenea, pentru producerea de cipuri de lemn destinate unui sistem de încălzire cu cipuri din lemn, un tocător de tractoare este destul de nepotrivit, deoarece nu produce chips-uri de lemn standardizate. Dimensiunea cipurilor de lemn depinde de tipul de lemn și de tipul de tocător și poate fi neregulată, în special cu material fibros, subțire sau asemănător cu acul. Utilizarea de chips-uri din lemn standardizate este comună în sistemele de încălzire din lemn, dar necesită tocătoare speciale, care sunt de obicei găsite într-o categorie de preț mult mai mare.