

KL-200

Încărcător mini compact

Cod articol: J33-10287



Vânzător

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Cod fiscal: 25366895-2-03
Cod TVA intracomunitar:
HU25366895

Vânzări

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/produs/kl-200-incarcator-mini-compact>



Parametri

Denumire	Valoare
Greutate	730 kg
Înălțime de ridicare	max 2000 mm
Rezervor hidraulic	30 L

Descriere

Încărcătorul Mini-Compact Jansen® KL-200 este un motor puternic de frânare proiectat pentru aplicații versatile. Acest multi-loader cu șenile robuste oferă manevrabilitate excepțională și stabilitate pe diferite terenuri. Jansen® KL-200 este astfel un asistent versatil pentru toate sarcinile dvs. de lucru. Un încărcător multicompat cu multe de oferit.

Compact. Puternic. VERSATILE.

Proiectare robustă: Cu un clearance la sol de 114 mm în mijloc și 62 mm pe laterale, Jansen® KL-200 este capabil să se deplaseze pe teren inegal, fără a sacrifica performanța. Construcția sa este concepută pentru a funcționa în mod fiabil chiar și în condiții dificile.

Motor puternic: Echipat cu un motor de 306 cc care oferă 6.3 kW de putere la 3600 rpm, Jansen® KL-200 asigură o performanță fiabilă pentru a aborda sarcinile solicitante.

Performanță versatilă: Încărcătorul mini-compact oferă o capacitate maximă de încărcare de - a se vedea datele tehnice - și o înălțime maximă de încărcare de 2.0 m, ceea ce face ideal pentru o varietate de sarcini, de la manipularea materialelor la amenajarea teritoriului.

Ușor și portabil: În ciuda performanței sale impresionante, Jansen® KL-200, cu o greutate netă de 730 kg (fără atașamente), este suficient de ușor pentru a fi ușor transportat la diferite locuri de muncă.

Tracțiune superioară și stabilitate: Comparativ cu modelele convenționale pe roți, încărcătorul nostru compact montat pe calea ferată oferă o tracțiune semnificativ îmbunătățită. Traseul de rulare asigură chiar distribuția de greutate și optimizează presiunea la sol, rezultând în stabilitate remarcabilă și control. Chiar și pe teren alunecos sau inegal, Jansen® KL-200 își menține fiabilitatea, oferind operatorului cel mai înalt nivel de siguranță și confort în timpul funcționării.

CERINȚE TEHNICE ȘI FAPTE:

Cu o capacitate de gradient de 25 de grade, Jansen® KL-200 se ocupă fără efort de teren abrupt.

Presiunea la sol de 32 kPa și lățimea liniilor de cauciuc de 180 mm asigură o tracțiune optimă și minimizează presiunea la sol.

Capacitatea pompei de 2x15 L/min și rezervorul hidraulic cu o capacitate de 30 litri asigură o performanță eficientă și timpi de funcționare lungi.

CERERI VERSATILE CU TOOLURI OPȚIONALE:

Încărcătorul compact Jansen® KL-200 oferă o gamă largă de instrumente opționale care pot fi atașate și operate după cum este necesar. Acestea includ:

O găleată de 80 de litri pentru mutarea și încărcarea eficientă a materialelor.

O galeata pentru prinderea precisă a obiectelor de diferite dimensiuni și forme.

O furculiță pentru ridicarea și transportul ușor al paleților și al altor încărcături grele.

O lamă de nivelare pentru nivelarea terenului și crearea suprafețelor plate.

O sulită bale pentru transport securizat de baloți rotunde sau pătrate.

Un cârlig cu bile K50 pentru transportul remorcii, splitter de jurnal, sau alte echipamente.

Un suport de încărcare a lemnului pentru manipularea eficientă a lemnului și a buștenilor.

O găleată hidraulică înclinată lateral ca soluție ideală pentru lucrări eficiente și precise în construcții, agricultură, sau amenajarea teritoriului.

Prin această selecție de atașamente, Jansen® KL-200 poate fi adaptat fără efort la diverse sarcini și medii de lucru, sporind în continuare versatilitatea și

eficiența acestuia.

CONCLUZII

Încărcătorul Mini-Compact Jansen® KL-200 este soluția ideală pentru companiile de construcții, peisagiști, ferme și oricine are nevoie de o mașină de încredere și puternică pentru cerințele lor de lucru. Cu design-ul său robust, ușurința de utilizare și versatilitatea, este un instrument indispensabil pentru orice șantier de construcții sau mediu de lucru. Fie acasă, fie în scop comercial!

DATE TEHNICE:

Motor pe benzină: 306cc, 8.5 HP, 6.3 kW

Pornitor motor pe benzină: Pornitor electric

Capacitate de încărcare: măsurată cu găleată de pământ: contragreutate FĂRĂ conducător auto: max. 330 kg

Capacitatea de încărcare: măsurată cu găleată de pământ: contragreutate cu șofer (aproximativ 110 kg): max. 450 kg

Înălțimea de ridicare: max. 2000 mm

Lățimea pistei: 740 mm

Viteza de conducere: 0-2,5 km/h

Presiunea de contact la sol: 32 kPa

Clearance la sol (centru): 114 mm

Clearance la sol (lateral): 62 mm

Capacitate pompă: 2x15 L/min

Rezervor hidraulic: 30 L

Capacitate gradient: maxim 25 grade

Greutate: aprox. 730 kg (fără atașamente)

Dimensiuni atunci când sunt asamblate: 1395x751x1200 mm (LxWxH)

Dimensiuni transport: aprox. 1460x790x1300 mm (LxWxH)

Greutate atunci când este livrat: aproximativ 800 kg