

KS-200

Tocatoare concasor cu axă verticală, montat spate (2 m, deplasare 40 cm, 22 KW, 440 kg)

Cod articol: M16-1601



Vânzător

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Cod fiscal: 25366895-2-03
Cod TVA intracomunitar:
HU25366895

Vânzări

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/produs/ks-200-tocatoare-concasor-cu-axa-verticala-montat-spate-2-m-deplasare-40-cm-22-kw-440-kg>



Parametri

Denumire	Valoare
Deplasare laterală	400 mm
Lățimea de lucru	2000 mm
Înălțimea de tăiere	3-15 mm
Greutate	440 kg
Putere minimă CP	30 hp

Descriere

Tocator de resturi vegetale este o mașină de legătură în trei puncte (legătură în trei puncte), proiectată să lucreze cu tractoare agricole din clasa 0,6 T. Tocatorul este folosită pentru cosirea ierbii în livezi, fructe de pădure, pajiști. Înălțime mică și formele simplificate permit utilizarea acestora în livezile moderne. Mașina are o înălțime de tăiere reglabilă. Iarba zdrobită rămâne pe sol ca îngrășământ organic. Mașina nu poate fi folosită în zone cu pietre. Carcasa mașinii este o structură de oțel sudată formată din secțiuni și plăci. În partea din față și în spate a corpului, există benzi de protecție din cauciuc, iar în părțile laterale ale corpului există o protecție pentru a împiedica materialul tocat să fie aruncat prin rotirea rotorilor cu cuțitele de tăiere. Racordul de cosire poate fi simetric de-a lungul axa tractorului sau cu o decalare la dreapta până la 40 cm. Decalarea se face manual cu mașina deconectată de la tractor prin deplasarea legăturii în 3 puncte pe bara fixă, asigurând decalajul cu echipajului. În centrul carcasei este montată o cutie de viteze intermediară, care transmite antrenarea către cutiile de viteze de capăt la care sunt atașate rotoarele cu cuțite de tăiere. Înălțimea de cosit este reglată de rola de susținere spate cu ajutorul manșonelor distanțiere (prin plasarea sau scoaterea pe știftul vertical al rolei) și mufa hidraulică a tractorului.

Deplasare 40 cm

Fluidizarea formei

Înălțimea de tăiere între 3-15 cm

4 lame de tocat

Proiectare ușoară care să permită agregarea cu tractoarele mici de livadă

Contractură scăzută

Schimbător lateral hidraulic