

## KS-220

Tocatoare concasor cu axă verticală, montat spate ( 2,2 m, deplasare 40 cm, 25 KW, 460 kg )

Cod articol: M16-1602



### Vânzător

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.  
Cod fiscal: 25366895-2-03  
Cod TVA intracomunitar:  
HU25366895

### Vânzări

+36 56 770 010  
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/produs/ks-220-tocatoare-concasor-cu-axa-verticala-montat-spate-22-m-deplasare-40-cm-25-kw-460-kg>



### Parametri

| Denumire             | Valoare    |
|----------------------|------------|
| Deplasare laterală   | 400 mm     |
| Lățimea de lucru     | 2200 mm    |
| Înălțimea de tăiere  | 3-15 mm    |
| Greutate             | 460 kg     |
| Capacitatea de lucru | 0,3-1 ha/h |
| Putere minimă CP     | 34 hp      |

### Descriere

Tocator de resturi vegetale este o mașină de legătură în trei puncte (legătură în trei puncte), proiectată să lucreze cu tractoare agricole din clasa 0,6 T. Tocatorul este folosită pentru cosirea ierbii în livezi, fructe de pădure, pajiști. Înălțime mică și formele simplificate permit utilizarea acesteia în livezile moderne. Mașina are o înălțime de tăiere reglabilă. Iarba zdrobită rămâne pe sol ca îngrășământ organic. Mașina nu poate fi folosită în zone cu pietre. Carcasa mașinii este o structură de oțel sudată formată din secțiuni și plăci. În partea din față și în spate a corpului, există benzi de protecție din cauciuc, iar în părțile laterale ale corpului există o protecție pentru a împiedica materialul tocat să fie aruncat prin rotirea rotorilor cu cuțitele de tăiere. Racordul de cosire poate fi simetric de-a lungul axa tractorului sau cu o decalare la dreapta până la 40 cm. Decalarea se face manual cu mașina deconectată de la tractor prin deplasarea legăturii în 3 puncte pe bara fixă, asigurând decalajul cu echipajului. În centrul carcasei este montată o cutie de viteze intermediară, care transmite antrenarea către cutiile de viteze de capăt la care sunt atașate rotoarele cu cuțite de tăiere. Înălțimea de cosit este reglată de rola de susținere spate cu ajutorul manșonelor distanțiere (prin plasarea sau scoaterea pe știftul vertical al rolei) și mufa hidraulică a tractorului.

Deplasare 40 cm

Fluidizarea forme

Înălțimea de tăiere între 3-15 cm

4 lame de tocat

Proiectare ușoară care să permită agregarea cu tractoarele mici de livadă

Contractură scăzută

Schimbător lateral hidraulic