

Flingk KSS 1800 (demo NEW)

Distribuitoare, aruncătoare de paie, linguri auto-încărcare (1800L)



Sediu companie

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vânzări

+40 726 674 080
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/sku/f189-12238>



Parametri

Nume	Unitate
Capacitate (litru)	1800 l
Greutate	605 kg
Greutatea maximă admisă	1250 kg
Fluxul de ulei	40 l/min
Presiunea uleiului	175 bar

Descriere

Prețul mașinii include: **Conector Euro Quick**

KSS 1800 este o măsură a fermelor de animale medii și mari. Volumul de 1,8 m³ se combină cu componentele de sarcină ridicată concepute pentru utilizare zilnică intensivă.

Caracteristici tehnice:

Evacuare dublă: Evacuarea stânga și dreapta ca echipament de bază.

Durabilitate Hardox: Hardox este echipat cu margine de tăiere și dungă pentru o durată maximă de viață lungă în timpul auto-încărcării.

Protecție integrată: Motoarele hidraulice cu cuplu mare sunt ascunse în interiorul cilindrilor, cu conectori flexibili și supape de reducere a presiunii pentru a preveni deteriorarea cauzată de închideri.

Doza dublă: Doi cilindri mari de amestecare în partea de jos asigură un flux constant de material la banda fără "bridging."

Banda transportoare de înaltă sarcină: KSS 1800 are 3 straturi de PVC ca echipament de bază. Atât unitatea, cât și cilindrii următori sunt acoperite cu cauciuc pentru a asigura alunecarea în condiții umede.

Design auto-curățare: Focile cu flanșă integrată și racletele împiedică acumularea materialelor sub bandă.

Opțiuni disponibile pentru modelul 1800:

- Placă de jos reglabilă: Placă detașabilă pentru reglaj fin al golului din diferite materiale încorporate.
- Controlul vitezei hidraulice: Accelerați viteza variabilă pentru transportoare (1 sau 2 direcții).
- Debitul și reducerea presiunii: Recomandat în cazul în care transportatorul furnizează flux excesiv de ulei sau presiune.

Acest spray este special conceput pentru aplicarea de substanțe care sunt mai grele și mai dificil de procesat, cum ar fi gunoiul de grajd pentru cai sau varul / apa / amestecul de paie. Designul special al containerului asigură că litiera este scufundată ușor și uniform. Cei doi cilindri de dozare propulsați independent sunt echipați cu motoare hidraulice de mare sarcină pentru a preveni înfundarea.

Spray-ul este potrivit pentru prelucrarea rumegușului, a paielor zdrobite, a paielor zdrobite, a compostului uscat, a gunoiului de grajd verde, a

gunoiului de grajd pentru cai, a varului și a varului/amestecului de paie. Pentru detalii, a se vedea tabelul din preambul.

Pentru prelucrarea rumegușului, a paielor măcinate, a rapiței măcinate, a cutiei uscate, a rumegușului/amestecului de in sol/var, a varului pur și a peletelor de paie, este necesară placa de fund reglabilă opțional.

Faceți clic pe link-ul de mai jos pentru a vedea noua versiune a mașinii.

Prin urmare, Comisia a concluzionat că, în cazul în care Comisia nu ar fi fost de acord cu decizia de inițiere a procedurii, Comisia nu ar fi fost de acord cu această afirmație.