

KSS 1800

Dispozitiv de împrăștiere a materialului de așternut (1800 L)

Cod articol: F189-12236



Vânzător

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Cod fiscal: 25366895-2-03
Cod TVA intracomunitar:
HU25366895

Vânzări

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/produs/kss-1800-dispozitiv-de-imprastiere-a-materialului-de-asternut-1800-l>



Parametri

Denumire	Valoare
Greutate	605 kg
Capacitate (litru)	1800 l
Fluxul de ulei	40 l/min
Presiunea uleiului	175 bar
Greutatea maximă admisă	1250 kg

Descriere

All-rounder-ul. Acest întinzător este dezvoltat pentru a distribui tipuri de așternut mai greu și mai greu de procesat, cum ar fi bălegarul de cal sau un amestec de cretă/apă/paie. Găleata are o formă specială pentru a asigura că materialul de așternut se va scufunda ușor. Cele două role de măsurare acționate separat cu motoare hidraulice rezistente previn blocarea.

Răspândirea poate procesa rumeguș, paie zdrobite, paie tocate, compost uscat, așternut verde, bălegar de cal, var și un amestec de var/apă/paie. Vezi tabelul din introducere pentru detalii.

Pentru procesarea rumegușului, paie măcinate, paie de rapiță măcinate, compost uscat din cutie, un amestec de rumeguș / în măcinat și var, peleți de var pur și paie, placa de bază reglabilă opțională.

KSS 1800 este standardul pentru fermele de animale de dimensiuni medii și mari. Combină un volum de 1,8 m³ cu componente robuste, concepute pentru utilizare zilnică și intensivă.

Caracteristici tehnice:

Descărcare dublă: Descărcare standard pe stânga și pe dreapta.

Durabilitate Hardox: Echipat cu o muchie de tăiere Hardox și o bandă de uzură pentru o longevitate maximă în timpul auto-încărcării.

Protecție integrată a acționării: Motoarele hidraulice cu cuplu mare sunt amplasate în interiorul roților, având cuplaje flexibile și supape de suprapresiune pentru a preveni deteriorarea cauzată de blocaje.

Dozare dublă: Două role agitatoare mari la bază asigură un flux constant de material către bandă, fără a forma punți.

Transportor robust: KSS 1800 este livrat standard cu o bandă din PVC cu 3 straturi. Atât rolele de acționare, cât și cele de urmărire sunt acoperite cu cauciuc pentru a asigura zero alunecări chiar și în condiții de umiditate.

Design autocurățător: Garniturile de margine și racletele integrate previn acumularea de material sub bandă.

Opțiuni disponibile pentru modelul 1800:

1. Placă inferioară reglabilă: Placă detașabilă pentru reglarea fină a spațiului pentru diferite materiale de așternut.
2. Control hidraulic al vitezei: Viteză infinit variabilă pentru banda transportoare (un sens sau două sensuri).
3. Limitator de debit și presiune: Recomandat dacă mașina purtătoare furnizează un debit sau o presiune excesivă de ulei.