

Dal Degan Manda 200

Pulverizator suspendat 200L



Sediu companie

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vânzări

+40 726 674 080
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/sku/d03-11509>



Parametri

Nume	Unitate
Puterea tractorului	25-30 HP
Puterea motorului tractorului	19-22 KW
Capacitate (litru)	200 l
Înălțime	1050 mm
Lățime	2050 mm
Lungime	1200 mm
Greutate	120/130 kg

Descriere

Unitate de pulverizare suspendată, ideală pentru ferme medii și mari.

Cadrul de pulverizare este o structură din țevi metalice lăcuite. Rezervorul este format din două părți: un rezervor principal și un rezervor pentru spălarea mâinilor.

Echipat cu un cadru de pulverizare „BETA”, realizat din țevi de oțel și țevi de plastic de înaltă rezistență pentru suportul duzelor de pulverizare. Cadrul se deplasează pe șine glisante, iar înălțimea sa poate fi reglată continuu. Fiecare duză de pulverizare este echipată cu o supapă de reținere.

Sistemul de filtrare ne permite să îl umplem cu apă noi înșine. Un hidroinjector asigură omogenizarea lichidului de pulverizare.

Conexiunea inferioară are o suspensie în trei puncte cu un suport de Ø22/28 mm. Poate fi echipat cu țevi din oțel inoxidabil, un regulator de presiune cu mai multe ieșiri și accesorii suplimentare specificate în echipamentul opțional, după cum este necesar.

Echipament standard:

Două rezervoare: polietilenă, cu filtru și capac, 200/300 litri, și rezervor de spălare manuală de 15 litri cu robinet;

Sistem complet de drenaj;

Cadru din oțel vopsit;

Punct de articulație inferior cu buclă Ø22/28 mm;

Regulator de presiune cu trei căi „Start 06 - Tecomec - Italia”;

Pompă Dal Degan DL 260 NP (2 diafragme, capacitate de livrare 60 l/min, presiune max. 20 bar);

Filtru GEOLINE (50 mesh = 300 μm) cu opțiune de auto-umplere;

Injecteur hidraulic TECOMEC cu duză Ø1,25 mm;

Duzele GEOLINE din rășină, tip AZ 0,2, pentru presiune de lucru de 3-4 bari, cu unghi de pulverizare de 110°.