

YTO NLY1154**Tractor de 115 CP cu cabină****Sediu companie**

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vânzări

+40 726 674 080
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/sku/y96-6929>

**Parametri**

Nume	Unitate
Motor	4 Cyl, Turbocharged, diesel .
Propulsor	12+12
Viteză	2-37 KM/H
Conexiune hidraulică/pereche	3 .
Ampatament	242,5 cm
Garda la sol	420 mm
Cerc de viraj/Rază de întoarcere	4500 mm
Anvelopa față	340/85 R24
Anvelopa spate	42085 R34
Greutate	4400 kg
Puterea tractorului	115 HP
Puterea motorului tractorului	85.2 KW

Descriere**YTO NLY1154 - Putere, confort și fiabilitate într-un tractor modern de 115 CP**

Tractorul **YTO NLY1154** este conceput pentru lucrări agricole intensive și condiții variate de teren. Echipat cu un motor diesel turbo Doosan Stage V cu 4 cilindri și o putere de **115 CP (85,2 kW)**, acest tractor oferă o combinație optimă între performanță, durabilitate și confort.

Modelul beneficiază de **transmisie sincronizată 12+12, tracțiune integrală mecanică selectabilă** și **blocare a diferențialului**, fiind astfel pregătit pentru cele mai solicitante sarcini din fermă. **Frânarea multidisc umedă**, completată de **sistem pneumatic cu circuit simplu și dublu**, oferă siguranță maximă în exploatare.

Pentru confortul operatorului, tractorul este dotat cu **cabină presurizată cu aer condiționat și încălzire**, **scaun cu suspensie reglabilă**, **coloană de direcție ajustabilă** și **lumini de lucru față-spate**.

Caracteristici tehnice principale:

- **Motor:** Diesel Doosan Stage V, 4 cilindri, turbo
- **Putere motor:** 115 CP / 85,2 kW
- **Transmisie:** 12 trepte înainte + 12 înapoi, sincronizată

- **Tracțiune:** integrală (4x4) cu cuplare mecanică
- **Viteză:** 2-37 km/h
- **Frâne:** multidisc umed + sistem pneumatic (circuit simplu și dublu)
- **TLT:** 540 / 1000 rpm cu comandă electro-hidraulică
- **Conexiuni hidraulice:** 3 perechi în spate
- **Capacitate ridicare în 3 puncte:** 2950 kg
- **Ampatament:** 242,5 cm
- **Garda la sol:** 420 mm
- **Rază de virare:** 4500 mm
- **Greutate:** 4400 kg
- **Dimensiuni:** 4483 x 2200 x 2956 mm
- **Anvelope față:** 340/85 R24
- **Anvelope spate:** 420/85 R34
- **Lățime cale față/spate:** 1655-1981 mm / 1540-2140 mm

Dotări standard:

- Cabină presurizată cu aer condiționat și încălzire
- Kit de greutate pentru roți și greutate frontală
- Scaun cu suspensie reglabilă
- Apărători de noroi față
- Brațe și ax de suspensie Cat II
- Sistem de iluminare complet (lucru + semnalizare)
- Atașament pentru remorcă cu conexiune pentru scară