

YTO NMF554C**Tractor de 55 CP cu cabină****Sediu companie**

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vânzări

+40 726 674 080
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/sku/y96-6928>

**Parametri**

Nume	Unitate
Motor	4 Cyl, Turbocharged, diesel .
Puterea motorului tractorului	41,5/55 KW
Propulsor	12+12
Viteză	3-30 KM/H
Conexiune hidraulică/pereche	2 .
Ampatament	209,3 cm
Garda la sol	360 mm
Anvelopa față	280/70R20
Anvelopa spate	380/70R28
Greutate	2770 kg
Ciclu de rotire	4200 cm

Descriere

YTO NMF554C este echipat cu un motor diesel DOOSAN Stage-V turbo DOOSAN Stage-V de 55 CP, cu 4 cilindri. Utilajul are 12 trepte de viteză înainte și 12 trepte de viteză înapoi pentru a se adapta la diferite condiții de lucru. Dispune de tracțiune integrală selectabilă și blocare a diferențialului. Utilajul este echipat cu un control electrohidraulic TLT, care facilitează manevrarea uneltelor de lucru. Tractorul este echipat cu o cabină cu aer condiționat și încălzire, permițând o muncă confortabilă chiar și în timpul zilelor lungi de lucru. Acesta poate fi o alegere ideală pentru întreprinderile agricole care doresc un utilaj fiabil, puternic și versatil pentru agricultură și alte lucrări grele. Motorul modern și cabina confortabilă asigură o muncă eficientă și confortabilă în orice condiții.

- Tip motor: motor diesel Doosan Stage -V cu 4 cilindri.
- Putere: 41,5 KW (55CP)
- Cutie de viteze manuală sincronizată cu 12/12 viteze
- Cutie de viteze manuală - Tracțiune integrală acționată mecanic
- Blocaj diferențial
- Viteză: 3-30 km/h
- Frânare: sistem de frânare multidisc umed
- Tracțiune 540/1000 TLT cu transmisie electro-hidraulică
- 2 perechi de conexiuni hidraulice externe în spate

- • Kit de greutate la nivelul nasului
- • Kit de greutate pentru roți
- • Cabină presurizată, cu aer condiționat
- • Scaun cu arc și coloană de direcție reglabile
- • Lumini de lucru în față și în spate
- • Lumini intermitente galbene
- • Sistem de frânare pneumatică cu circuit unic și dublu
- • Apărători de noroi față
- • Brațe și ax de suspensie Cat II.
- • Atașament pentru remorcă cu conexiune pentru scară
- • Atelaj
- • Dimensiunea anvelopelor față: 280/70R20
- • Dimensiunea anvelopelor spate: 380/70R28
- • Lățimea de imprimare față/ spate: 1400 / 1400-1600 mm
- • Înălțimea burdufului: 360 mm
- • Distanța dintre axe: 2 093 mm
- • Dimensiuni (H x L x P): 4 070 x 1 820 x 2 530 mm
- • Greutate: 2 770 kg