

PowerHarrowF112-200

Tambur rotativ cu rolă spate 200 cm

Cod articol: F41-4744



Vânzător

Agrohof Kft.

6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Cod fiscal: 25366895-2-03

Cod TVA intracomunitar: HU25366895

Vânzări

+36 56 770 010

info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/produs/powerharrowf112-200-tambur-rotativ-cu-rola-spate-200-cm>



Parametri

Denumire	Valoare
Producător	Forigo

Descriere

Principiul de funcționare al acestor mașini se bazează pe rotorul vertical cu dinți care se rotește în sens invers, capabil să fărâmițeze bulgări mai mari și să niveleze excelent suprafața de lucru). Aceste utilaje funcționează cu dinți verticali cu rotire inversă, care permit fărâmițarea smocurilor mari și pregătirea unei suprafețe de semănat foarte bine nivelate. Axa de rotație verticală garantează o ventilație excelentă a solului, menținând (în același timp) compoziția și structura naturală a acestuia. Diferite tipuri de role posterioare sau accesorii permit reglarea adâncimii de lucru și realizarea de finisaje multiple ale patului de semănat, atât pe suprafață plană, cât și în funcție de forma patului. Toate grupele electrice produse de Forigo sunt proiectate pentru a asigura performanțe de lucru de lungă durată cu un consum redus de energie. Seria este compusă din mașini fixe și pliabile, potrivite pentru orice tip de tractor. Atașament universal în 3 puncte Cat. 2, Brațe oscilante de legătură cu tractorul , Cutie de viteze cu o singură treaptă de viteză 540 rpm PTO , Conexiune PTO spate , Rotor 300 rpm , Arbore port-dinte monobloc forjat la cald , 2x dinți pe rotor , Sistem special de dinți bidirecțional "ZEUS" ideal pentru o absorbție redusă de putere , Arbore port-dinte cilindric antiinundație , Bară de nivelare spate pentru bulgări PARABLOC reglabilă prin manivelă , Plăci laterale reglabile pe arcuri, Adâncime de lucru reglabilă prin reglatoare cu pini laterali pe role, Bară frontală de siguranță, Arbore cardanic cu limitator de cuplu de forfecare a șurubului de forfecare tip SB (1"3/8 Z=6 jug lateral tractor),