

PowerHarrowFR200-500

Tambur rotativ cu rolă spate 500 cm

Cod articol: F41-4774

**Vânzător**

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Cod fiscal: 25366895-2-03
Cod TVA intracomunitar: HU25366895

Vânzări

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/produs/powerharrowfr200-500-tambur-rotativ-cu-rola-spate-500-cm>

**Parametri**

Denumire	Valoare
Producător	Forigo

Descriere

Principiul de funcționare al acestor mașini se bazează pe rotorul vertical cu dinți care se rotește în sens invers, capabil să fărâmițeze bulgări mai mari și să niveleze excelent suprafața de lucru). Aceste utilaje funcționează cu dinți verticali cu rotire inversă, care permit fărâmițarea smocurilor mari și pregătirea unei suprafețe de semănat foarte bine nivelate. Axa de rotație verticală garantează o ventilație excelentă a solului, menținând (în același timp) compoziția și structura naturală a acestuia. Diferite tipuri de role posterioare sau accesorii permit reglarea adâncimii de lucru și realizarea de finisaje multiple ale patului de semănat, atât pe suprafață plană, cât și în funcție de forma patului. Toate grapele electrice produse de Forigo sunt proiectate pentru a asigura performanțe de lucru de lungă durată cu un consum redus de energie. Seria este compusă din mașini fixe și pliabile, potrivite pentru orice tip de tractor. Atașament universal în 3 puncte Cat. 2 și 3, Brațe oscilante de legătură cu tractorul, Sistem hidraulic de deschidere și repliere, Sistem hidraulic de blocare a poziției de transport, Sistem hidraulic exclusiv flotant pentru adaptarea la condițiile de sol, Cutie de viteze centrală 1000 rpm, Cutii de viteze laterale cu o singură viteză, Rotor 320 rpm, Arbore port-dinte monobloc forjat la cald, 2x dinți per rotor, Sistem special de dinți bidirecționali "ZEUS", ideal pentru o absorbție redusă a puterii, Arbore port-dinte cilindric antiinundație, Bară de nivelare spate pentru bulgări PARABLOC reglabilă prin manivele de manivelă, Dinte eradicator central reglabil, Plăcuțe laterale reglabile pe arcuri, Reglarea adâncimii de lucru