

Belafer RE-100**Tilon rotativ 100 cm****Sediu companie**

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vânzări

+40 726 674 080
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/sku/b15-5444>

**Parametri**

Nume	Unitate
Lățimea de lucru	1000 mm
Adâncimea de lucru	12 mm
Putere minimă CP	30 hp
Număr de discuri pe rotor	4 pcs
Număr de cuțite	24 pcs
Greutate	295 kg
Putere maximă (CP)	35 HP

Descriere

Semi-reîntărit cârmă rotativă fixă cu înaltă performanță pentru toate tipurile de plantații și pepiniere. Este recomandat special pentru tractoarele tuturor modelelor și puterilor de la 30 la 60 CP.

Acesta are 6 cuțite pe disc și un arbore rotor cu transmisie prin pinioane și lanț în baie de ulei de 1/2", permițând o lucrare bună cu consum redus de energie. Adâncimea de lucru este de 12 cm și modelul RE are sistemele convenționale de siguranță de cardan la decolarea de putere cu ambreiaj disc.

De asemenea, sistemul de cuplare al tractorului este dotat cu plăci de legătură cu trei puncte pentru tractor și, prin urmare, permite o gamă largă de măsuri de ancorare a diferitelor tractoare. Usa balamala din spate este fabricată în modelul de masina de frezare RE în diferite forme.

RE este, de asemenea, fabricat în lățimi diferite de la 1.00 metri la 1.80 metri.

Mașina agricolă îndeplinește obiectivele de lucru pentru pregătirea de însămânțare, buruieni de câmp și pregătirea de terenuri pentru semănat paturi.

Rețeaua rotativă semiforțată fixă

Seria RE este folosită de semi-profesioniști în fermele de fructe, viticultori și horticole pentru performanța și fiabilitatea sa ridicată, chiar și în zonele dificile. Opțiune: Poate fi comandat cu un sistem de deplasare laterală prin intermediul unui cilindru hidraulic care îi permite să miște mașina de pe roata tractorului.

Standrd:

- 1 1/2" unitate de lanț în baie de ulei.
- Un singur grup de viteză.
- 6 lame pe disc.
- Arborele și agrafele.
- Direcția de rotație dreaptă.
- Adancime de lucru pana la 12 cm. Ajustabile prin derapare.

- Viteza de rotație 220 RPM.