

Yanmar SA424-R (demo)

Tractor (ROPS) 26 HP



Sediu companie

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vânzări

+40 726 674 080
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/sku/y95-12489>



Parametri

Nume	Unitate
Cilindri	3 pcs
Cuplu	67.8 Nm
Generator	12V/55 A
Capacitate acumulator	12V/54 Ah
Cerc de viraj/Rază de întoarcere	2600 mm
Viteza max. de înaintare	23.3 km/h
Puterea de priza de putere	14.5 kW
Viteza PTO spate	540 RPM
Viteza PTO mijloc	2000 RPM
Viteza PTO față	1000 RPM
Capacitatea rezervorului de combustibil	23 L
Capacitatea rezervorului de ulei hidraulic	15 L
Capacitatea pompei hidraulice	28.3 l/min
Pompa hidraulică pentru accesorii	15.1 l/min
Presiunea uleiului	167 bar
Conexiune hidraulică/pereche	2 .
Capacitatea ridicătorului în 3 puncte	713 kg
Capacitatea ridicătorului frontal în 3 puncte	530 kg
Lungime	2793 mm
Lățime	1436 mm
Garda la sol	260 mm
Înălțime	1675 mm
Ampatament	160 cm
Greutate	846 kg

Nume	Unitate
Motor	3TNM72-DRE HP
Transmisie	Hydrostatic 2 Range
Puterea motorului tractorului	18.9 KW
Puterea tractorului	26 HP
Mărime motor	1115 cm3

Descriere

- Set roți de tuns iarba R4, Dimensiune: FT: 23x8.50-12 - RT: 36x13.50-15
- Suport pentru greutateți (fără greutateți)
- Cutie de scule

- demo, tractor cu rola peste structura de protecție
- Motor diesel 3TNM72-DRE, 26 CP, 3 cilindri, 1115 cm3 Yanmar
- Rezervor de combustibil: 23 l
- Torță: 67,8 NM
- Drive: hidrostatic
- Tip de transmisie: hidroficare cu 2 viteze
- 2 intervale de viteză 500 m/h - 10 km/h, 0 - 20 km/h
- Frână: Multi-disc cu ulei
- Toate roți: Schimbătoare mecanice
- Putere pe arborele PTO: 19 HP
- Viteza PTO spate: 540 rpm
- Viteza față (opțional) PTO: 1000 rpm
- Viteza medie (opțional) PTO: 2000 rpm
- Rezervor de ulei hidraulic: 15,5 l
- Putere hidraulică: 15,1 l/min și 167 Bar
- Circuite hidraulice la distanță: 2 perechi pe partea dreaptă a tractorului
- Direcție:
- Tipul din spate cu trei puncte: pisica. l link
- Capacitate de ridicare cu trei puncte spate / fata: 713 / 530 kg
- Dimensiuni (L x W x H): 2,793 x 1,436 x 1,675 mm
- Rotire cerc: 2.600 mm
- Clearance la sol: 260 mm
- Greutate: 846 kg
- Capacitate de remorcare pentru remorca nebrânată: 700 kg
- Capacitate de remorcare pentru remorca frânată: 1.600 kg
- Schimbări de viteze netede și fără trepte de la zero la viteza maximă
- Accelerație de mână programabilă în ambele două intervale de viteză