

## SA426V-R

Tractor cu structura de protectie 26hp si rola peste



### Vânzător

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.  
Cod fiscal: 25366895-2-03  
Cod TVA intracomunitar:  
HU25366895

### Vânzări

+36 56 770 010  
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/produs/sa426v-r-tractor-cu-structura-de-protectie-26hp-si-rola-pest>



### Parametri

| Denumire                                      | Valoare                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Greutate                                      | 846 kg                    |
| Lățime                                        | 1436 mm                   |
| Înălțime                                      | 1675 mm                   |
| Lungime                                       | 2793 mm                   |
| Presiunea uleiului                            | 167 bar                   |
| Număr ieșiri hidraulice                       | 3 pcs                     |
| Capacitate acumulator                         | 12V/54 Ah                 |
| Viteza max. de înaintare                      | 23,3 km/h                 |
| Mărime motor                                  | 1116 cm3                  |
| Transmisie                                    | Hydrostatic               |
| Motor                                         | 3TNV76-UD                 |
| Direcție                                      | Hydraulic Powered         |
| Cuplu                                         | 67,8 Nm                   |
| Puterea motorului tractorului                 | 18,9 KW                   |
| Sistem de frânare                             | Multiple Wet Brake Disk . |
| Tracțiune/Transmisie                          | Selectable 4WD .          |
| Cerc de viraj/Rază de întoarcere              | 2600 mm                   |
| Puterea de priză de putere                    | 14,5 kW                   |
| Viteza PTO spate                              | 540 RPM                   |
| Viteza PTO mijloc                             | 2000 RPM                  |
| Viteza PTO față                               | 1000 RPM                  |
| Capacitatea rezervorului de combustibil       | 23 L                      |
| Pompa de direcție                             | 13,2 L/min                |
| Conexiune hidraulică/pereche                  | 2 sets .                  |
| Capacitatea ridicătorului în 3 puncte         | 713 kg                    |
| Capacitatea ridicătorului frontal în 3 puncte | 530 kg                    |
| Capacitatea rezervorului de ulei hidraulic    | 15 L                      |

| Denumire                            | Valoare    |
|-------------------------------------|------------|
| Capacitatea pompei hidraulice       | 28,3 l/min |
| Pompa hidraulică pentru accesorii   | 15,1 l/min |
| Capacitatea de remorcare-fără frână | 700 kg     |
| Capacitatea de remorcare-cu frână   | 1600 kg    |
| Sarcina maximă pe axa față          | 740 kg     |
| Sarcina maximă pe axa spate         | 1000 kg    |
| Greutatea maximă admisă             | 1475 kg    |
| Puterea tractorului                 | 26 HP      |

## Descriere

### • Yanmar SA426-R (ROPS)

Oferte pachet:

#### Vara:

Suport de greutate față inclusiv 3 greutăți

- Bara de tragere

Nu fi înșelat de dimensiunile sale, Yanmar SA426-R (ROPS) tractor compact este un client dur cu totii muschii necesari chiar si pentru cele mai dure aplicatii.

Yanmar SA426- R tractorul este o mașină compactă macră, care împachetează un pumn, făcându-l alegerea ideală pentru sarcini solicitante pe proprietăți mai mari și teren dificil.

Corpul compact al mașinii îi permite să lucreze în spații închise, oferind în același timp echilibrul și stabilitatea necesare pentru a oferi operatorului încrederea necesară pentru a utiliza la maximum capacitățile sale de a merge- oriunde.

### Clearance mai mare la sol

În comparație cu seria SA222, Yanmar SA426-R are un nivel mai ridicat de acces la sol și este incredibil de stabil în condiții dificile. Aparatul este echipat cu un pachet de anvelope mai mare, mai agresiv. Acest lucru face ca tractorul să aibă un spațiu mai mare la sol și o stabilitate mai mare a funcționării pe teren provocator.