

## Flingk SHC 1450 R

Tocător și suflantă de paie



### Sediu companie

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

### Vânzări

+40 726 674 080  
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/sku/f189-12237>



### Parametri

| Nume               | Unitate                     |
|--------------------|-----------------------------|
| Greutate           | 700 kg                      |
| Fluxul de ulei     | 35-75 l/min                 |
| Presiunea uleiului | 175-225 bar                 |
| Lățimea de lucru   | Left: 12000 Right: 10000 mm |

### Descriere

SHC Straw Spreader de la Flingk este un extensor de paie compact și ușor. Mașina este special proiectată pentru utilizare la ferme mici și telemanipulatoare. Tipul SHC are un ventilator de aruncare cu o ejectare care poate fi folosit pentru a regla distanța de aruncare și, implicit, adâncimea de pat din cabina vehiculului. SHC R are o descărcare rotativă de 275° pentru muncă rapidă și flexibilă.

Flingk SHC 1450 R este o cupă de înaltă performanță, cu încărcare automată, pentru așternut de paie, concepută pentru versatilitate și precizie. Denumirea „R” reprezintă jgheabul de descărcare rotativ la 360 de grade, ceea ce o face instrumentul perfect pentru amenajări complexe ale hambarelor.

#### Caracteristici cheie:

Descărcare rotativă la 360° (model R): Jgheabul hidraulic permite distribuirea paielor în orice direcție - stânga, dreapta sau drept înainte - oferind flexibilitate maximă în culoarele înguste.

Design cu încărcare automată: Cadrul său robust permite operatorului să ridice baloții direct de la sol, eliminând necesitatea unei mașini de încărcare suplimentare.

Procesare versatilă: Gestionează eficient atât baloți pătrați, cât și rotunzi. O rolă de mărunțire robustă descompune paieile înainte ca turbina de mare capacitate să le sufle.

Rază de acțiune impresionantă: În funcție de debitul hidraulic, atinge o distanță de aruncare de până la 10-12 metri, asigurând o acoperire completă chiar și în zone mari cu așternut gros.

Compact și puternic: Proiectat special pentru încărcătoare telescopice și încărcătoare frontale, menținând un centru de greutate jos pentru o stabilitate mai bună a mașinii.