

TBF-125

Tractor Tiller cârmă rotativă, cârma spate, cârma câmp. 1,25 m

Cod articol: J33-10322

**Vânzător**

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Cod fiscal: 25366895-2-03
Cod TVA intracomunitar:
HU25366895

Vânzări

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/produs/tbf-125-tractor-tiller-carma-rotativa-carma-spate-carma-camp-125-m>

**Parametri**

Denumire	Valoare
Greutate	350 kg
Lățime	1250 mm
Turația rotorului	540 rpm

Descriere

Fie pentru agricultură sau munca pe teren, podgorii, livezi sau amenajarea teritoriului - tractorul rotativ Jansen TBF-125 este ideal pentru orice tip de proiect de cotitură. Cutia de viteze are o cutie de viteze unghiulară special consolidată și este caracterizată prin construcția sa deosebit de robustă. Axul este alimentat de roțile de angrenaj într-o baie de ulei. Flapsul de siguranță spate cu arcuri de nivelare încorporate elimină zonele inegale din sol și asigură că acesta este rupt fin.

Foarte robust. În siguranță. Eficient.

Mulți ani de experiență în dezvoltare și producție au produs o mașină care se distinge în mod special prin construcția sa extrem de robustă și, prin urmare, iese în evidență în mod clar din competiție.

Ce facem diferit?

Grosimi de material rezonabile și fără foi subțiri

umeraș întărit și robust cu trei puncte

lame de frezare robuste pe arborele rotorului solid

OPT inclus

CERINȚE TEHNICE:

Lățimea de moară: aproximativ 125 cm

Adâncime: max. 16 cm (în funcție de proprietățile solului)

Lame: 36 total

Lame pentru caneluri per flanșă: 6 bucăți

P.T.O.: inclus

Rpm: 540

Motor cu arbore de rotație: angrenaj în baie de ulei

Mount: Tri-point hitch Cat. I + Cat. II

Greutate: aprox. 350 kg

Dimensiuni: 143x95x100 cm (LxWxH)

Dimensiuni Pkg: 155x85x88 cm (LxWxH)

Greutate inclusiv ambalaj: aprox. 380 kg

Tractor: min. 20 HP

Lucrul cu este de aproximativ. 125 cm si adancimea pana la 16 cm. Ambele pot fi reglementate cu ajutorul alergătorilor montate pe lateral. Lamele de cârmă grele sunt montate pe arborele rotorului dur. Tiner este condus cu ajutorul P.T.O., care vine ca parte a livrării, și este montat la legătura de trei puncte a tractorului (Cat. I + Cat. II).

Acest tiller este ideal pentru tractoare compacte și înguste. Tractorul ar trebui să aibă cel puțin 20 CP putere.