AgroHof.ro

TPM 250

Pompă de apă PTO cu rotație manuală și ridicare hidraulică, Ø250 mm

Cod articol: P170-31916



Vânzător

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Cod fiscal: 25366895-2-03
Cod TVA intracomunitar: HU25366895

Vânzări

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.ro/produs/tpm-250-pompa-de-apa-pto-cu-rotatie-manuala-si-ridicare-hidraulica-o250-mm

Parametri

Denumire	Valoare
Diametru conductă	250 mm
Lungimea conductei	3 / 4 / 5 / 6 / 7 m
Tracțiune/Transmisie	Tractor PTO .
Viteza la priza de putere (PTO)	540 rot/min
Strat	Painted, orange RAL 2004 (hot-dip galvanized on request) .
Supapă standard	Vacuum relief valve .
Conexiune hidraulică/pereche	Hydraulic lifting cylinder (tractor hydraulics) .
Puterea de priza de putere	35 kW
Debit de apă/Flux de apă	8 400 – 14 400 litre/min
Înălțimea de descărcare	5 700 – 2 700 mm
Greutate	330 / 375 / 430 / 505 (3 / 4 / 5 / 6 m) kg

Descriere

Pennacchio TPM este o pompă de apă montată pe tractor, acționată de priza de putere (PTO), concepută pentru irigarea culturilor și pentru deplasarea unor volume mari de apă. Apa poate fi extrasă din canale, șanțuri, rezervoare și cursuri de apă, utilizând la maximum resursele de apă disponibile.

Înălțimea tubului pompei este reglată cu un cilindru hidraulic de ridicare conectat la sistemul hidraulic al tractorului, în timp ce conducta de refulare este rotită manual pentru a se potrivi sarcinii. Datorită construcției robuste și funcționării simple, TPM oferă debite mari chiar și la înălțimi de pompare mici.

TPM 250 are un diametru al țevii de 250 mm și funcționează la 540 rpm cu o putere necesară de 35 kW. Acesta furnizează debite între 8.400 și 14.400 de litri pe minut (504 și 864 m³/h) la înălțimi de pompare de la 5,7 m până la 2,7 m. Este disponibil cu lungimi ale țevii de 3, 4, 5, 6 și 7 metri.

Echipament standard:

- Vopsit în portocaliu RAL 2004
- Supapă de suprapresiune a vidului
- Kit de ungere externă

Opțiuni:

- Versiune galvanizată la cald

- Arbore cardanic standard L 1100, cat. 6
- Deflectoare de apă și furtunuri plate din PVC
- Configurații și dimensiuni personalizate la cerere