AgroHof.ro

TPT 300

Pompă de apă telescopică cu priză de putere, cu rotație și ridicare hidraulică, Ø300 mm

Cod articol: P170-31929



Vânzător

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Cod fiscal: 25366895-2-03
Cod TVA intracomunitar: HU25366895

Vânzări

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.ro/produs/tpt-300-pompa-de-apa-telescopica-cu-priza-de-putere-cu-rotatie-si-ridicare-hidraulica-o300-mm

Parametri

Denumire	Valoare
Diametru conductă	300 mm
Lungimea conductei	4 / 5 m
Tracțiune/Transmisie	Tractor PTO .
Viteza la priza de putere (PTO)	540 rot/min
Strat	Painted, orange RAL 2004 (hot-dip galvanized on request) .
Supapă standard	Vacuum relief valve .
Conexiune hidraulică/pereche	Hydraulic rotation and lifting; 1.90 m hot-dip galvanized telescopic tube; industrial slewing ring .
Puterea de priza de putere	40 kW
Debit de apă/Flux de apă	8 400 – 16 800 litre/min
Înălțimea de descărcare	7 000 – 3 100 mm
Greutate	580 / 590 (4 / 5 m) kg

Descriere

Pennacchio TPT este o pompă de apă telescopică, montată pe tractor, acționată de priza de putere (PTO), concepută pentru irigarea culturilor și pentru mutarea unor volume mari de apă din canale, șanțuri, rezervoare și cursuri de apă.

Dispune de rotație și ridicare complet hidraulice, împreună cu un tub telescopic galvanizat la cald care oferă o extensie de 1,90 m, astfel încât lungimea pompei poate fi ajustată la diferite cerințe de funcționare. O inel de rotire industrial de înaltă performanță oferă o stabilitate mai mare în timpul rotației, chiar și cu tubul telescopic extins, reducând oscilațiile și asigurând o mișcare mai stabilă și mai precisă.

TPT 300 are un diametru al țevii de 300 mm și funcționează la 540 rpm cu o putere necesară de 40 kW. Acesta furnizează debite de la 8.400 la 16.800 litri pe minut (504 la 1.008 m³/h) la înălțimi de pompare de la 7,0 m până la 3,1 m. Este disponibil cu lungimi ale țevii de 4 și 5 metri.

Echipament standard:

- Vopsit în portocaliu RAL 2004
- Tub telescopic galvanizat la cald, prelungire 1,90 m
- Inel de rotire industrial
- Supapă de suprapresiune a vidului
- Kit de ungere externă

Opțiuni:

- Versiune complet galvanizată la cald
- Arbore cardanic standard L 1100, cat. 6
- Deflectoare de apă și furtunuri plate din PVC
- Configurații și dimensiuni personalizate la cerere