

TS-22

Log splitter, 22 de tone, PTO condus, vertical

Cod articol: J33-10387



Vânzător

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Cod fiscal: 25366895-2-03
Cod TVA intracomunitar:
HU25366895

Vânzări

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/produs/ts-22-log-splitter-22-de-tone-pto-condus-vertical>



Parametri

Denumire	Valoare
Greutate	310 kg
Dimensiuni	1300x670x2470 mm

Descriere

Aici vă putem oferi unul dintre cele mai noi modele de splitter de jurnal. Acesta este un design foarte greu și robust. Greutatea splitter singur este 320 kg! Forța enormă de divizare de 22 de tone se obține prin utilizarea unui tractor (conducere prin P.T.O., care nu este inclus în livrare).

Acest model a fost fabricat în conformitate cu cea mai recentă normă a UE privind siguranța produselor EN 609:2017.

Lift-ul built-on log este foarte practic, chiar și trunchiuri grele pot fi ridicate cu ușurință. Liftul poate fi blocat în poziția superioară atunci când nu este necesar, și servește în această poziție ca o a doua șină de pază.

Folosind un mecanism de arc de bază, dispozitivul poate fi operat în 2 moduri diferite:

Pana de divizare revine automat până la poziția predeterminată (poate fi variată în trepte folosind o pârghie) odată ce maneta de operare este eliberată. Acest lucru face rapid și eficient de lucru posibil, ca nu trebuie să se întoarcă pana manual la partea de sus. Pentru acest mod de operare, trebuie scos izvorul.

Pana de divizare rămâne în poziție după eliberarea manetei de operare și se întoarce în partea de sus numai atunci când maneta de operare este împinsă în sus. Pentru aceasta funcție trebuie introdusă primavara.

Splitter-ul de bușteni este montat pe 2 roți care implică faptul că poate fi mutat manual; trebuie să fiți foarte atenți atunci când faceți acest lucru datorită greutateii, și este recomandabil să mutați doar separatorul cu cel puțin 2 persoane. Alternativ, poate fi montat și pe balamaua de 3 puncte a unui tractor. Cilindrul poate fi coborât la o înălțime de 1,88m fără probleme.

Difuzorul de jurnal funcționează la 2 viteze: O viteză rapidă pentru deplasarea în lemn și o viteză mai lentă pentru procesul de divizare.

Dispozitivele sunt foarte stabile și oferă o putere enormă. Nu veți putea găsi o bucată de lemn pe care acest splitter nu o poate mânui.

Include în livrare este o pană cruce. În cadrul Uniunii Europene nu i se permite să folosească această pană transversală cu splitter-ul. Potrivit celor mai recente norme ale UE EN 609:2017, este interzisă, în general, utilizarea de pene transversale sau a mai multor pene de divizare pe barele de separare.

Utilizarea pană cruce se face pe un singur risc și responsabilitate proprie.

Specificații tehnice:

Forță de divizare: max. 22 tone

Log lifter: inclus

4 căi de separare: inclus

Moduri de operare: 2

Limita de accident vascular cerebral cilindru: reglabil

Drive: P.T.O. (neinclus în livrare)

Greutate: aprox. 310 kg

maximum deschidere jurnal: 110 cm

Viteza cilindrului: 8 secunde înainte

Viteza cilindrului: 10 secunde înapoi

Cantitatea de ulei hidraulic: Aprox. 24L (HLP46)

Distanța până la fund: 20 cm

Cilindru de diametru: 115 mm

Diameter piston: 60 mm

Dimensiuni: 130x67x247 cm (LxWxH)

Măsurători ale ambalajului: 94x68x200 cm (LxBxH)

Greutate inclusiv ambalare: 320 kg