

TS-22B

Log splitter, 22 tone cu motor pe benzina, 10 HP, vertical

Cod articol: J33-10388



Vânzător

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Cod fiscal: 25366895-2-03
Cod TVA intracomunitar:
HU25366895

Vânzări

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/produs/ts-22b-log-splitter-22-tone-cu-motor-pe-benzina-10-hp-vertical>



Parametri

Denumire	Valoare
Greutate	316 kg
Dimensiuni	900x1600x2510 mm

Descriere

Aici este versiunea electrică a TS-logsplitter... TS-22B. Splitterul de jurnal este alimentat de un puternic motor de 10 cp Briggs & Stratton. Acesta este unul dintre cele mai noi modele de bușteni. Este un design foarte greu și robust. Greutatea splitter singur este 316 kg!

Acest model a fost fabricat în conformitate cu cea mai recentă normă a UE privind siguranța produselor EN 609:2017.

Forța enormă de divizare de 22 de tone se obține printr-un motor pe benzină (10 CP, Briggs & Stratton)

Lift-ul built-on log este foarte practic, chiar și trunchiuri grele pot fi ridicate cu ușurință. Liftul poate fi blocat în poziția superioară atunci când nu este necesar, și servește în această poziție ca o a doua șină de pază.

Difuzorul de jurnal funcționează la 2 viteze: O viteză rapidă pentru deplasarea în lemn și o viteză mai lentă pentru procesul de divizare. Folosind un mecanism de arc de bază, dispozitivul poate fi operat în 2 moduri diferite.

1. Pana de divizare revine automat până la poziția predeterminată (poate fi variată în trepte folosind o pârghie) odată ce maneta de operare este eliberată. Acest lucru face rapid și eficient de lucru posibil, ca nu trebuie să se întoarcă pana manual la partea de sus. Pentru acest mod de operare, trebuie scos izvorul.

2. Pana de divizare rămâne în poziție după eliberarea manetei de operare și se întoarce în partea de sus numai atunci când maneta de operare este împinsă în sus. Pentru aceasta funcție trebuie introdusa primavara.

Difuzorul este echipat cu anvelope pneumatice. În plus, acesta vine cu o bară de remorcă și o roată de transport. Datorită roții de transport, splitter-ul de jurnal poate fi ușor mutat de o singură persoană. Cilindrul poate fi coborât la o înălțime de 1,90 m în cel mai scurt timp. Funcționează cu 2 nivele de viteză Include în livrare este o pană cruce. În cadrul Uniunii Europene nu i se permite să folosească această pană transversală cu splitter-ul. Potrivit celor mai recente norme ale UE EN 609:2017, este interzisă, în general, utilizarea de pene transversale sau a mai multor pene de divizare pe barele de separare.

Utilizarea pană cruce se face pe un singur risc și responsabilitate proprie.

Specificații tehnice:

Drive: 10 CP, motor pe benzină, Briggs & Stratton

Forță de divizare: maxim 22 tone

Log lifter: inclus

4 căi de separare: inclus

Limita de accident vascular cerebral cilindru: reglabil

Greutate: aprox. 316 kg

Max. deschiderea jurnalului: 110 cm

Viteza cilindrului (înainte/înapoi): max. 10 sec. / 17 sec.

Cantitatea de ulei hidraulic: Aprox. 24L (HLP46)

Distanța pana jos: 16 cm

Cilindru de diametru: 114 mm

Diameter piston: 63 mm

Pană de divizare, lungime 23 cm (inclusă în livrare)

Dimensiuni: 90x160x251 cm (LxWxH)

Măsurători ale ambalajului: 96x57x206 cm (LxWxH)

Greutate inclusiv ambalare: aprox. 329 kg