

TS-30 P.T.O & Electric

Log splitter, 30 tone combi (PTO + motor electric), vertical

Cod articol: J33-10389



Vânzător

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Cod fiscal: 25366895-2-03
Cod TVA intracomunitar:
HU25366895

Vânzări

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/produs/ts-30k-log-splitter-30-tone-combi-pto-motor-electric-vertical>



Parametri

Denumire	Valoare
Greutate	400 kg
Dimensiuni	1540x1140x2510 mm

Descriere

Aici vă putem oferi unul dintre cele mai noi modele de bușteni. Acesta este un design foarte greu și robust. Greutatea singur splitter este de 400 kg!

Acest model a fost fabricat în conformitate cu cea mai recentă normă a UE privind siguranța produselor EN 609:2017.

Forța enormă de divizare de 30 de tone este obținută printr-un motor electric (400V, 5,5 kW) sau prin utilizarea unui tractor (conducere prin P.T.O., care nu este inclus în livrare). Prin urmare, separatorul este universal.

Un inverter de fază a fost integrat în priză pentru cablul de alimentare.

Lift-ul built-on log este foarte practic, chiar și trunchiuri grele pot fi ridicate cu ușurință. Liftul poate fi blocat în poziția superioară atunci când nu este necesar, și servește în această poziție ca o a doua șină de pază.

Cilindrul poate fi coborât la o înălțime de 1,99 m fără probleme. Difuzorul de jurnal funcționează la 2 viteze: O viteză rapidă pentru deplasarea în lemn și o viteză mai lentă pentru procesul de divizare.

Folosind un mecanism de arc de bază, dispozitivul poate fi operat în 2 moduri diferite:

Pana de divizare revine automat până la poziția predeterminată (poate fi variată în trepte folosind o pârghie) odată ce maneta de operare este eliberată. Acest lucru face rapid și eficient de lucru posibil, ca nu trebuie să se întoarcă pana manual la partea de sus. Pentru acest mod de operare, trebuie scos izvorul.

Pana de divizare rămâne în poziție după eliberarea manetei de operare și se întoarce în partea de sus numai atunci când maneta de operare este împinsă în sus. Pentru aceasta funcție trebuie introdusă primavara.

Include în livrare este o pană cruce. În cadrul Uniunii Europene nu i se permite să folosească această pană transversală cu splitter-ul. Potrivit celor mai recente norme ale UE EN 609:2017, este interzisă, în general, utilizarea de pene transversale sau a mai multor pene de divizare pe barele de separare.

Utilizarea pană cruce se face pe un singur risc și responsabilitate proprie.

Specificații tehnice:

400 Motor Volt cu 5,5 kW

Forța de divizare: maxim 30 tone

Log lifter: inclus

4 căi de separare: inclus

Moduri de operare: 2

Limita de accident vascular cerebral cilindru: reglabil

Drive: Motor electric sau P.T.O. (P.T.O. nu sunt incluse în livrare)

Greutate: 400 kg

maximum deschidere jurnal: 110 cm

Viteza cilindrilor (PTO): max. 5,5 Sec. / 9,5 Sec.

Viteza cilindrilor (electric): max. 7,5 Sec. / 14,5 Sec.

Cilindru de diametru: 138 mm

Diameter piston: 70 mm

Dimensiuni: 154x114x251 cm (LxWxH)

Măsurători ale ambalajului: 98x68x200 cm (LxBxH)

Greutate inclusiv ambalaj: 405 kg

Cantitatea de ulei hidraulic: Aprox. 30L (HLP46)