

## Toscano TSCO-Power Harrow - Folding 600

Grapa mecanica pliabila 600 cm

### Sediu companie

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

### Vânzări

+40 726 674 080  
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/sku/t89-6717>



### Parametri

| Nume                           | Unitate |
|--------------------------------|---------|
| Lățimea de lucru               | 6000 mm |
| Lățime                         | 6200 mm |
| Număr de sape                  | 48 pcs  |
| Greutate                       | 3674 kg |
| Adâncimea de lucru             | 300 mm  |
| Număr de ripere/ greble de sol | 3 pcs   |
| Lățime drum                    | 245 cm  |
| Putere minimă CP               | 280 hp  |

### Descriere

- Lățime de lucru 6000 mm
- Lățime 6200 mm
- Număr de dinți 48 buc
- Greutate 3674 kg
- Adâncime de lucru 300 mm
- Număr de dinți 3 buc
- Lățime pe șosea 245 cm
- Putere minimă 280 CP

Grapa mecanică este un utilaj de prelucrare a solului cu lamele verticale care se rotesc continuu la dreapta și la stânga. Face paturile germinative; îndepărtează buruienile și resturile de recoltă; amestecă îngrășămintele; creează canale de apă în straturile profunde ale solului. De asemenea, minimizează stratificarea. Grapa mecanică nu răsucesce solul, reține umiditatea. Deoarece lamele lucrează la dreapta și la stânga, acestea nu rețin solul sau noroiul. Funcționarea verticală crește absorbția de apă a solului. Permite rădăcinilor plantelor să crească mai repede, împiedicând stratificarea adânc în sol. Reglarea specială a lamei crește eficiența, reducând în același timp vibrațiile. Conexiune universală CAT III sau CAT IV în 3 puncte. Arbore TLT cu 1 x 3/8" Z:21 Spline Cutia de viteze de 1000 RPM asigură o viteză a rotorului de 279 rpm Lungime 300 mm, grosime 15 mm, reglare rapidă, lame de înaltă calitate. Cilindru de compresie reglabil hidraulic cu răzuitor de nămol Sistem de protecție a rotorului (dezvoltat de Toscano ;p furtunurile, corzile, fiolele etc. să nu se încurce) Sistem antiblocare (previne blocarea pietrei între rotoare) Cârlig de fixare hidraulic plutitor Profil de nivelare reglabil. Legături înainte de oscilație. Capace laterale mobile și reglabile. Apărători de siguranță CE detașabile. Alinierea special reglată a lamei crește eficiența, reducând în același timp vibrațiile