

Toscano TSCO-ROTARY TILLER - HEAVY DUTY 335**Rotary Tiller, greu de lucru 335 cm****Sediu companie**Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.**Vânzări**+40 726 674 080
info@agrohof.com<https://agrohof.ro/sku/t89-6718>**Parametri**

Nume	Unitate
Lățimea de lucru	3350 mm
Lățime	3550 mm
Număr de sape	78 pcs
Greutate	1580 kg
Adâncimea de lucru	270 mm
Număr de ripere/ greble de sol	6 pcs
Putere minimă CP	160 hp

Descriere

Rotary Tiller sau Rotavator este o mașină de armare care amestecă solul de jos până la suprafață cu ajutorul săpăturilor rotative orizontale. Este utilizat pentru prepararea patului de semințe; ventilarea solului; tocarea și amestecarea deșeurilor vegetale și buruienilor în sol. Rola asigură o suprafață de sol lăcușitoare în timp ce lucrează. Mașină de tillage care fărâmițează complet solul; maximizează semințele atinge solul. Deoarece se rotește solul; aceasta cauzează amestecarea deșeurilor vegetale în sol omogen. Unghiurile speciale ale lamei permit tractarea cu viteză mai mare chiar și pe bulgării tari. Spintecătorii din fața mașinii asigură o întindere mai ușoară chiar și în soluri mai grele. ECHIPAMENT STANDARD Legătură universală cu 3 puncte CAT II 1 3/8 Shaft de protecție 540-750-1000 rpm Gearbox oferă viteza de rotație de min150-max325 Lame groase de 8 mm de înaltă calitate Roller Cage Kit de ajustare role Set de transmisie cu unelte robuste 6 Spintecători CE detașabil Gârzi de siguranță Lame 78-84-90; 6 lame pe flanșă; 3 lame pe flanșe laterale.