

Toscano TSCO-SUBSOILER STANDARD - WELDED 2330-5 (demo NEW)

Subsol rigid sudat - Frame 233 cm



Sediu companie

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vânzări

+40 726 674 080
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/sku/t89-12252>



Parametri

Nume	Unitate
Lățimea de lucru	2330 mm
Number of Rippers	5 pcs
Greutate	915 kg
Putere minimă	90-110 hp
Required power	66-81 KW
Adâncimea de lucru	450 mm

Descriere

Subsolul principal al echipamentului de armare; rupe straturile de sol. Acesta răstoarnă solul fără să se întoarcă în paralel cu direcția de conducere. Poate fi folosit în soluri dure și cloddy. Se rupe stratul de sol impermeabil care previne penetrarea apei și creșterea rădăcinii. Rola stelară din spatele echipamentului nivelează suprafața de sol slăbită.

- Nu răstoarnă solul; solul păstrează umezeala.
- Sparge straturile adânci ale solului; susține creșterea verticală a rădăcinii pentru plante.
- Oferă eficiență a combustibilului în comparație cu echipamentele clasice de arare.
- Ventilează solul și creează rezervor de apă sub suprafață.
- Cu diferite opțiuni role, oferă posibilitatea de a pregăti soluri cloddy într-o singură trecere.

Pentru produsul original: Prin urmare, Comisia concluzionează că, în conformitate cu articolul 107 alineatul (1) din TFUE, ajutorul de stat acordat în temeiul articolului 107 alineatul (1) din TFUE este incompatibil cu piața internă.