

Toscano TSCO-SUBSOILER STANDARD - WELDED 2330-7**Subsol rigid sudat - Frame 233 cm****Sediu companie**

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vânzări

+40 726 674 080
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/sku/t89-12243>

**Parametri**

Nume	Unitate
Lățimea de lucru	2330 mm
Număr de ripere/ greble de sol	7 pcs
Greutate	990 kg
Adâncimea de lucru	450 mm
Putere necesară	91-118 KW
Putere minimă CP	110-160 hp

Descriere

Subsolul principal al echipamentului de armare; rupe straturile de sol. Acesta răstoarnă solul fără să se întoarcă în paralel cu direcția de conducere. Poate fi folosit în soluri dure și cloddy. Se rupe stratul de sol impermeabil care previne penetrarea apei și creșterea rădăcinii. Rola stelară din spatele echipamentului nivelează suprafața de sol slăbită.

- Nu răstoarnă solul; solul păstrează umezeala.
- Sparge straturile adânci ale solului; susține creșterea verticală a rădăcinii pentru plante.
- Oferă eficiență a combustibilului în comparație cu echipamentele clasice de arare.
- Ventilează solul și creează rezervor de apă sub suprafață.
- Cu diferite opțiuni role, oferă posibilitatea de a pregăti soluri cloddy într-o singură trecere.