

VMA-240

Masina de tuns iarba 240cm

Cod articol: J33-10262



Vânzător

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Cod fiscal: 25366895-2-03
Cod TVA intracomunitar:
HU25366895

Vânzări

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/produs/vma-240-masina-de-tuns-iarba-240cm>



Parametri

Denumire	Valoare
Greutate	775 kg
Turația rotorului	540 rpm
Lățimea de cosire	2320 mm

Descriere

Construcția deosebit de robustă a cositoare de mulci VMA-240 face să iasă în evidență. Acesta are o cutie de viteze unghiulară specială armată și este remarcabilă în funcționarea sa. Această mașină de tuns iarba cu ea calitatea profesională este proiectat pentru scopuri comerciale.

Mașina de tuns iarba are o lățime de cosit de 232 cm și este condusă cu ajutorul unui P.T.O., inclus ca parte a livrării.

Datorită funcției de traversare laterală hidraulică, cositorul poate fi mutat atât la stânga cât și la dreapta. Pentru aceasta funcție aveți nevoie de un circuit hidraulic de control pe tractor, deoarece unitatea de cositor are un cilindru hidraulic cu două acțiuni în acest scop. Înălțimea de tăiere poate fi stabilită cu controlerul de sus și alergători montate pe lateral. Cositoare VMA-240 mulching are, de asemenea, o rolă de urmărire și o cutie de viteze liberă. Lanțurile suspendate din fața mașinii de tuns previn evadarea pietrelor. Datorită bonetei din spate deschise, cositoarea poate fi folosită chiar și pentru a tăia paie. În plus, facilitează munca de bază.

Cele 22 special întărite, 1,2 kg lame ciocan, aranjate pe un arbore dublu spirală, tăieturi tocate la o dimensiune minimă. Chiar și iarba foarte mare, tăieturi stufoase sau paie-ca sunt nici o problemă pentru această cositoare! Unitatea de cositoare este atarnată folosind legătura de trei puncte a tractorului (de la Cat. II, cu ușoară adaptare, de asemenea, Cat. I). Tractorul ar trebui să aibă cel puțin 80 HP.

Datorită muncii de întreținere deschise spate capota sau schimbarea lamei ciocan vor fi facilitate. Vă rugăm să fiți informați că capota trebuie închisă în timpul funcționării.

Specificații tehnice:

Lățimea de cosit: 2320 mm

Schimbător hidraulic lateral

Greutate: 775 kg

P.T.O: Inclus în livrare

Centura de conducere: 5 piese

arborele de tracțiune Ø: 160 mm

role de rulare Ø: 145 mm

Rpm: 540

Montare: Trei puncte de Cat. II

Tractor: min. 80 HP

Ambalaj: cutie din lemn

Dimensiunile ambalajului: 2680x9600x970mm (L x W x H)

Greutate inclusiv ambalaj: aprox. 821 kg