

Z656-5

Săpătorile cu bandă transportoare UPUS

Cod articol: B07-12471



Vânzător

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Cod fiscal: 25366895-2-03
Cod TVA intracomunitar:
HU25366895

Vânzări

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/produs/z656-5-sapatorile-cu-banda-transportoare-upus-2>



Parametri

Denumire	Valoare
Număr de rânduri	2 row
Adâncimea de lucru	200 mm
Distanța între rânduri	850-900 mm
Distance between cutters	1800 mm
Number of conveyor belts	1 pcs
Greutate	770 kg
Putere minimă CP	65 hp
Putere necesară	48 KW

Descriere

Săpătorile cu bandă transportoare UPUS, cu două rânduri, sunt utilaje montate în sistemul de prindere în trei puncte și acționate de priza de putere a tractorului. Utilajul este adaptat pentru tractoare echipate cu sisteme de prindere categoria II și III.

Pentru funcționare stabilă și transport sigur, utilajul este echipat cu roți late. Brăzdarul poziționat corect taie două biloane adiacente, iar cuțitele laterale îndepărtează excesul de sol și resturile vegetale. Bilanul tăiat este transferat pe banda de cernere.

Mișcarea și vibrația benzii sfărâmă bilanul, solul se cerne printre bare, iar tuberculii sau rădăcinile sunt transportați spre partea din spate a utilajului.

Săpătoarea poate fi echipată cu una sau două benzi de cernere cu acoperire din cauciuc, pentru a reduce la minimum riscul de deteriorare a tubercuilor sau rădăcinilor.

În partea din spate se află grătare profilate care direcționează cartofii săpați pe bilonul din spatele utilajului, reducând riscul de deteriorare de către roțile tractorului la trecerea următoare.

Utilajul poate fi echipat cu brăzdar pentru cartofi sau legume.

Poate fi utilizat pe plantații cu distanțe între rânduri de 62,5-67,5 cm, 70-75 cm sau 85-90 cm.